

سری محصولات تینر بیتک

شرح محصول

تینرهای بیتک فرموله شده با حلال‌های با کیفیت جهت رقیق کردن انواع رنگ‌ها می‌باشند. به اندازه مطلوب سریع خشک می‌شوند و تبخیر یکنواخت از سطح فیلم را تضمین می‌کند. دارای حلالیت مناسب و بی‌رنگ هستند.

مواد تشکیل دهنده

تینر فوری	الکل، استر، آروماتیک، گلیکول
تینر روغنی	استر، آروماتیک
تینر پلی‌اورتان	استر، آروماتیک، کتون
تینر یونیورسال	الکل، استر، آروماتیک، کتون

تاریخ انقضا

یک سال

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش‌زا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جبهه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود، از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

روغن	پلی‌اورتان	یونیورسال	فوری	بسته بندی
×	✓	×	×	۱ پت ۳۵۰ گرمی
✓	✓	✓	✓	۲ پت ۶۲۰ گرمی
×	✓	✓	✓	۳ پت ۲/۲ کیلوگرمی
×	✓	✓	✓	۴ پت ۲/۶ کیلوگرمی
×	✓	×	×	۵ پت ۳/۶ کیلوگرمی
×	✓	✓	✓	۶ حلب ۱۳ کیلوگرمی
×	✓	✓	✓	۷ حلب ۱۴ کیلوگرمی
×	✓	✓	✓	۸ بشکه ۱۴۰ کیلوگرمی
×	✓	✓	✓	۹ بشکه ۱۵۰ کیلوگرمی
×	×	✓	×	۱۰ ظرف فلزی ۳ کیلوگرمی
×	×	✓	×	۱۱ ظرف فلزی ۱۲ کیلوگرمی



گروه تینرهای بیتک منحصراً برای کاربران حرفه‌ای و صنعتی تولید می‌شوند که دانش اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. اگر در مورد نحوه کار یا کاربرد محصول خریداری شده شک دارید، کارشناسان ما و همچنین تکنسین‌های آزمایشگاهی ما در حد توان به شما کمک خواهند کرد. البته شرکت شیمی صفا کیفیت بی‌عیب و نقص محصولات خود را در مشخصات محصول خود تضمین می‌کند، اما استفاده از آن کاملاً بر عهده خریدار است. تا زمانی که کتباً ویژگی‌های خاص و مناسب بودن یک محصول را برای یک هدف مورد توافق قراردادی، تضمین نکرده باشیم (حتی اگر مشاوره یا اطلاعات به بهترین نحو ارائه شده باشد) به منزله ضمانت نخواهد بود. نسخه قابل اجرا برگه اطلاعات فنی این محصول را می‌توانید از وب سایت‌های ما دانلود کنید. نسخه‌های قبلی برگه‌های اطلاعات فنی با صدور نسخه جدید باطل می‌شوند. (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰).

سری محصولات تینر بیتک

اطلاعات فنی

روغنی	یونیورسال	پلی اورتان						فوری					کد محصول	توصیه شده برای
		(ری-تارد) 540	(مخصوص) 500	(زمستان) 250	(تابستان) 150	(چهار فصل) 200	(اقتصادی) 220	(ری-تارد) 501	30000 BITAK	20000 BITAK	15000 BITAK	12000 BITAK	10000 BITAK	
(خودرو) 102	646 BITAK													
×	✓	×	×	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	
×	✓	×	×	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	
×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×	
×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	
×	×	×	✓	×	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	
×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	
×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	
×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	✓	✓	×	×	×	
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

روغنی	یونیورسال	پلی اورتان						فوری					کد محصول	توصیه شده برای سیستم
		(ری-تارد) 540	(مخصوص) 500	(زمستان) 250	(تابستان) 150	(چهار فصل) 200	(اقتصادی) 220	(ری-تارد) 501	30000 BITAK	20000 BITAK	15000 BITAK	12000 BITAK	10000 BITAK	
(خودرو) 102	646 BITAK													
52	41	75	75	64	65	64	62	83	52	44	42	40	37	
15	20	0	0	0	0	0	0	0	15	25	35	40	40	
0.81	0.80	0.91	0.89	0.87	0.89	0.87	0.87	0.89	0.83	0.80	0.79	0.79	0.78	
19	12	42	26	18	32	31	32	50	20	16	15	14	12	
40>	20>	40>	40>	40>	40>	40>	40>	40>	20>	20>	20>	20>	20>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	70	50	40	30	