



Focused on Quality

MANUFACTURER OF
PAINT | WOOD COATINGS | THINNER

شرکت رنگسازی شیمی صفا نام تجاری بینک در سال ۱۳۸۵ تأسیس و از سال ۱۳۹۷ فعالیت رسمی خود را با هدف تولید محصولات کیفیت مطلوب مطابق با استاندارد بین المللی در منطقه صنعتی شهری سلیمانی تبریز آغاز نمود. در حال حاضر با بیش از ۲۰ دهه تجربه در زمینه تولید انواع رنگ ها و پوشش های سلولی مخصوص چوب، پوشش های پلی اورتان مخصوص چوب، نوع پل استر، شبان، زنجی های سولولی، کوره ای و قیره ای فوری و تخصصی علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی، در بخش صادرات نیز فعالیت چشمگیری دارد. در سال ۱۳۹۶ با توجه به برآورد تقاضای بازار و پاسخگویی به درخواست مشتریان با هدف رشد تولید و اشتغال آفرینی، زمینی به مساحت ۳۵,۰۰۰ مترمربع در شرکت صنعتی هاشمی رفسنجانی خردیاری در در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید.

از محصولات شاخص رنگ بینک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رنگ های خودروسازی، صنعتی و معماری استثنای و دوام آن شناخته شده به طور گسترده ای در کاربردهای مختلف از جمله پروژه های خودروسازی، صنعتی و معماری استفاده می شود.

پوشش های پل اورتان بینک، رنگ بینک با مکنی به تیم تحقیق و توسعه جوان خود توانسته است برای اولین بار در ایران پوشش های پل اورتان مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تولید کند. این پوشش ها به طور خاص برای افزایش زیبایی و محافظت از پویگری های طبیعی چوب طراحی شده اند. پوشش های چوب پل اورتان بینک با مقاومت بیتر خود در برابر خراش، مواد شیمیایی و اشعة ماوراء بنفش محافظت طولانی مدت از سطح چوب را فراهم می کنند.

تیغه ها، یکی از محصولات کلیدی ارائه شده توسط شرکت شیمی صفا تیغه بینک، بارش و بلور تولید می گردد. تیغه ها با دقت فرموله شده اند تا از سازگاری با انواع مختلف رنگ ها و پوشش های اطمینان حاصل کنند.

نمی پل استرها را بینک، رنگ بینک همچنین در زمینه پوشش های نیم پل استر که به دلیل اسخاق استثنای و مقاومت شیمیایی خود معروف هستند، تخصص دارد. پوشش های چوب پل استر بینک تحت آزمایش های دقیق، قرار مگیرند تا اطمینان حاصل شود که بالاترین استانداردهای کیفیت را برآورده می کنند و راه حل های مطمئن و طولانی مدت را برای پروژه های خود ره مهندسی ایران میدهدند.

مدیران جوان شرکت مصمم گردیدند تا همه توان خود را بهمراه مخصوص و زیبده خود در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت به کار گیرند که خوشبختانه تاکنون نیز، با اتکابه نیروی لایزال الهی و تلاش های مستمر، موفق گردیدند.

هم اکنون با تقویت و گسترش واحد R&D (تحقیق و توسعه)، این شرکت قادر است همگام با جدیدترین تکنیک های روز دنیا، ضمن حفظ کیفیت محصولات خود، پاسخ گوی نیازهای مشتریان طبق سفارشات خاص نیز باشد. همچنین کسب استانداردهای معترض زمینه مدیریت تضمین کیفیت، پایندی این شرکت به مشتری مداری و ارتقاء سیستم مدیریت تضمین کیفیت را تایید نموده است.

یکی از عوامل متمایز کننده رنگ بینک، تعهد به کیفیت است. این شرکت به ارائه رنگ ها و پوشش هایی افتخار میکند که نه تنها انتظارات مشتری را برآورده میکند، بلکه فراتر از آن است. تیم متخصصین رنگ بینک با نهایت دقت بهترین مواد اولیه را انتخاب می کند و از تکنیک های ساخت پیشرفته برای تولید محصولات درجه یک استفاده می کند. اقدامات واحد کنترل کیفیت در طول فرایند تولید برای اطمینان از شات و برتری در هر دسته انجام می شود.

شرکت شیمی صفا نه تنها بر تأمین نیازهای داخلی تمرکز دارد بلکه در بازار بین المللی نیز حضور پر رنگی دارد. این شرکت توانسته با کیفیت عالی محصولات، طرفیت تولید جشمگیر و خدمات تحويل سریع صادرات خود را گسترش داده و نیازهای مشتریان را در گشوارهای مختلف برآورده کند و دامنه فروش خود را به بیش از ۱۰ کشور گسترش دهد. چنانچه موقبه کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال ۱۴۰۱ شده است. در نهایت هدف ما در صنعت رنگ آن است که گامی هرچند چوچک در مسیر سریلنگ ایران عزیزمان برداشیم...

۱	آسترمشکی پلی اورتان [KPS95.50]	آسترپلی اورتان	
۳	آسترسفید پلی اورتان [BPS35.50]	آسترپلی اورتان	
۵	آسترسفید سوپرپلی اورتان [BPS58.58]	آسترپلی اورتان	
۷	سیلرپلی اورتان [VP380.77]	سیلرپلی اورتان	
۹	سفید براق پلی اورتان [BPS80.00]	رنگ پلی اورتان	محصولات پلی اورتان
۱۱	سفید مات پلی اورتان [BPS80.XX]	رنگ پلی اورتان	
۱۳	مشکی براق پلی اورتان [KPS90.00]	رنگ پلی اورتان	
۱۵	مشکی مات پلی اورتان [KPS90.XX]	رنگ پلی اورتان	
۱۷	کیلربراق پلی اورتان [VP200.00]	کیلرپلی اورتان	
۱۹	کیلرمات پلی اورتان [VPS08.XX]	کیلرپلی اورتان	
۲۱	کیلربراق اکریلیک پلی اورتان [VAS10.00]	کیلر اکریلیک پلی اورتان	
۲۳	کیلرمات اکریلیک پلی اورتان [VAS00.XX]	کیلر اکریلیک پلی اورتان	
۲۵	بتوونه فوری [1000]	بتوونه فوری	
۲۷	سیلرفوری [200]	سیلرفوری	
۲۹	رنگ فوری براق [500]	رنگ فوری	محصولات نیتروسولوزی
۳۱	رنگ فوری مات [500]	رنگ فوری	
۳۳	کیلرفوری براق [109]	کیلرفوری	
۳۵	کیلرفوری مات [300]	کیلرفوری	
۳۷	رنگ نیم پلی آسترسفید براق [924]	رنگ نیم پلی استر	
۳۹	رنگ نیم پلی آسترسفید مات [922]	رنگ نیم پلی استر	
۴۱	لاک نیم پلی استر براق [900]	لاک نیم پلی استر	محصولات نیم پلی استر
۴۳	لاک نیم پلی استرمات [950]	لاک نیم پلی استر	
۴۵	لاک سوپر نیم پلی استر براق [920]	لاک نیم پلی استر	
۴۷	لاک سوپر نیم پلی استرمات [920/40]	لاک نیم پلی استر	
۴۹	رنگهای پتینه [4000]		شاپان ها
۵۱	سری محصولات تینر بیتک		محصولات تینر
۵۳	سری محصولات تینر بیتک (صادراتی)		

[KP595.50] آسترمشکی یلی اورتان

معف، محمد

است. قدرت پوشش دهی و برگردانی بالا، باعث می شود تا سطح جوب و MDF را یکواختر صاف و هم تراز کند.

(25°C, 45–65 RH, 190 g/m²)

٢٥ - ٤٥ دقیقه	سطحی
١ ساعت	عمقی
٤ ساعت	ستنیاده

% ۳۴	HP300 هاردنر افزودنی
% ۲۰-۱۰	تینر بلی اورتان بستگی

فام

شایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سریسته و دور از ابعاد مستقیم خوشبینی داشته باشد. مثلاً می‌توان استانداری تغذیه‌شناسی شود، بد لیل و بوجو خود لاهیار و قابل استعمال در این مخصوص باید مواسب در مholm کار فراهم شود. ابعاد آشنا و می‌توان از این احتساب نتیجه مس از این تاریخ اقدام مکرر محو و همچنان محو و همچنان متفاوت باشد و همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گشته باشد پاید باقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی مکعب و به درج رسیده شود.

نکات ایمنی

۱. پویندهن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به همانکام تماش باش و بوسیل و بیوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. دور از سترس درگذان قرار گیرد.
 ۴. طرف مسترس را در جذب نگهداری نمایید.
 ۵. دور از مسابقه آتش را نگهداشی و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از تنفس طغاظ خودداری کنید و تماش آن با بوسیل و ششم جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی ظرف را در راه فضله خالی نگذیند.
 ۸. اتفاق در مکانها، اسقاطه شده دارای تهذیب هنوز می‌باشد.

ویژگی‌ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سباده خواری عالی
۳. قدرت پرکشندگی بالا
۴. قدرت چسبندگی بالا
۵. قدرت پوشش دهنی خوب
۶. مشک شدن خلی سریع

بسته بندی	کیلوگرم	تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا رنگ	نکات کاربردی پاشش
کیلوگرم	۴/۵	۱/۷	۱/۷	
کیلوگرم	۱/۸	تاریخ انقضا هاردنر	تاریخ انقضا سال	
ایرس	۱۳٪ - ۱۱٪	بادی	تنفس یا شش	
۰/۳۳ - ۰/۳۸	۰/۳۳ - ۰/۳۸	۱/۵ - ۳/۰	قطر نابل (میلی متر)	پاشش

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۱۸-۲۰٪ کرده و گرد و غارو آلوید از سطح بطری
کنید (روز آلوید کنیم) مناسب پوشش سطح
گرد و غارو آلوید را با سنباده ۱۸-۲۰٪ کرده و گرد و غارو آلوید از سطح
پوشش سطح زیرین را با سنباده ۱۸-۲۰٪ کرده و گرد کنید (روز آلوید کنیم)
اگرکنون سطح امداده اجرا نباشد. هر است دمای آناف و تربیت آماده شده
حواله ۳۷ درجه سانتیگراد را باشند. کلیه تجهیزات قبیل و بعد از استفاده با تبریز
سباباده کنید.



وصولات پوشش‌های چون بینک منحصرًا برای کاربران فرای و متعق تویی. این اطلاعات براساس داشن و تحقیقات می‌شوند که داشن اولیه در دوره استفاده و کاربر مخصوص‌لای شیوه‌ی ایجاد رطیح سطح دارند. این اطلاعات براساس داشن و تحقیقات می‌شوند که داشن اولیه در دوره استفاده و کاربر مخصوص‌لای شیوه‌ی ایجاد رطیح سطح دارند.

آسترسفید پلی اورتان [BP535.50]

معرض محصول

استریل اورزان بینک دوجزی پریا زین های پالی آن ها را در پلی اپوزیشن ایتی است. این محصول دارای چسبندگی خوب و سنباده خودی عالی است. قدرت پوشش دهنده و برگشتنی می باشد.

زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 190 g/m ³)	سطحی
دقیقه ۴۰ - ۲۰	
ساعت ۱	عماقی
ساعت ۰.۵	نیمه عماقی

نسبت تیغه، هاردنر	هاردنر HP300
% ۷۴	
% ۲۰-۱۰	تیغه پلی اورتان بینگ

فام
سمشید

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرسته و دور از شاهده مستقیم خود رشید به دمای ۲۰-۳۰ درجه سانتینگل کنده شود— و مدل وجود الگوهای فراز و قابل استعمال در این محصول باید همه مناسب در محل کار فراهم شود، این عله آش و دام و بالا احتساب شود. پس از آن تاریخ انفاسه— محواله و همچنان اسستفاده است این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" گذشتگی باشد که همین دلیل است که همه تاریخ انفاسه— رف و اسستفاده شوند. قبیل اسستفاده خوب هم زده شود در قوطی م乾坤 و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. پویندهن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و پوست باعث ایجاد آرзی می شود.
 ۳. دور از سرمه کودکان را نگیرید.
 ۴. طرف درسته را در ای خند نگیرید تا نایابی داشته باشد.
 ۵. دور از سایه آشنا را نگذارید و امراض سیگار و دخانیات جدا خود کنید.
 ۶. از تنفس بخاران خودداری نمایید و از تماس آن با پوست و جسم جلوگیری کنید.
 ۷. تجھیز قطب را در این فضای افتابی نگذارید.
 ۸. فقط در مکانهای آباد و خوش آمدگذاری توجه مناسب داشته باشد.

ویژگی‌ها

بیسٹه بندی	کیلوگرم ۱/۱
کیلوگرم ۴/۵	کیلوگرم ۱/۸
تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا هاردنر
یک سال	یک سال
نکات کاپریری پاشش	نکف پاشش
بادی	ابریلس
۳/۰ - ۷/۵	۱۳% - ۱۶%
قطر ارطال (میلی متر)	۰/۳۳۸ - ۰/۳۴۵

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۲۰۰-۱۸۰ ممداه کرده و غبار و آودی از سطح بطراف
کنید. زیرا آودی مناسب پوشش سطح
نمودن نیست. سطح زیرین را سنباده کنید و دستگاه روب کاملاً پاک نمایید.
مکون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است مدام ای اپاچ شناس و ترکیب
آمده را در درجه استاندارد باشد. کلیه جهازات قفل و بعد از استفاده با تیر
سبدیده باشند. ممداه کنید.



وپوشش‌های ایجاد شده در این مراحل معمولاً محدود به مکانات صنعتی هستند و از این‌جا پس، توجه به این مراحل کم شده و مراحل دیگر از تولید و توزیع محصولات مورد توجه قرار می‌گیرند. این مراحل شامل توزیع محصولات از مراحل تولید و توزیع تا مراحل خریداری و فروش محصولات می‌باشد. این مراحل معمولاً محدود به مکانات تجارتی هستند و از این‌جا پس، توجه به این مراحل کم شده و مراحل دیگر از توزیع محصولات مورد توجه قرار می‌گیرند.

[BP558.58] آسترسفید سوپر پلی اورتان

این محصول باید در فضای سرسته و دور از اشعة مستقیم خروشید در دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتینگر کنده شود. باید با لوله و جوهر چالهای روش را قابل استعمال در ان مخصوص باید همه مانس بر در محل راهنمای شود. این آشنایی داده ای انتخاب شود. سپس ازامان تاریخ اتفاقه مخصوص محقق و همچنان با استفاده است این حال، خواص آن ممکن است خواص یک ماده "تازه" خوبی را بسته شود.

نکات ایمنی

۱. پویندهن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و پوست باعث ایجاد آرзی می شود.
 ۳. دور از سرمه کودکان را نگیرید.
 ۴. طرف درسته را در ای خند نگیرید تا نایابی داشته باشد.
 ۵. دور از سایه آشنا را نگذارید و امراض سیگار و دخانیات جدا خود کنید.
 ۶. از تنفس بخاران خودداری نمایید و از تماس آن با پوست و جسم جلوگیری کنید.
 ۷. تجھیز قطب را در این فضای افتابی نگذارید.
 ۸. فقط در مکانهای آباد و خوش آمدیدگاهها توجه مناسب داشته باشد.

پیزگی‌ها	اعطاف پذیری بالا	اعطاف پذیری بالا	اعطاف خوبی فوق العاده						
۱. پسندیدنی	۱ کیلوگرم	۲ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۴ کیلوگرم	۵ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	۷ کیلوگرم	۸ کیلوگرم	۹ کیلوگرم
۲. سیاهه خوبی	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۷٪	۱۸٪
۳. قدرت پذیرنده	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۷٪	۱۸٪
۴. قدرت چشیدنی	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۷٪	۱۸٪
۵. قدرت پوشش دهنی	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۷٪	۱۸٪
۶. خشک شدن خلیل سریع	۱۰٪	۱۱٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪	۱۵٪	۱۶٪	۱۷٪	۱۸٪

آماده سازی سطح



سیلریلی اورتان [VP380.77]

معرف، محصول

ایران شو شدن به شما این اجازه را نمی‌دهد تا برای کاربردهای عمومی نیازان استفاده کنید.

زمان خشک شدن (25°C , 45–65 RH, 160 g/m ²)	
سطحی	دققه ۱۵ – ۵
عمر قمی	دققه ۳۰ – ۲۰
سنناده	دققه ۸۰ – ۶۰

نسبت تیتر، هاردتن، افزودنی

فَامْعِلْ

شرایط نگهداری

این محصول پاید در فضای سریسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵۰-۷۵°C می‌تواند استفاده شود. بدین ترتیب دلیل وجود الگاهای روز و قابل استعمال در این محصول پاید نسبت در مدل کار فراهم شود، از همان‌جا آتش و ماده ای احتساب بدهد. سپس از این تاریخ اقدام مکرر می‌نماید. مثلاً محقق استفاده شود. قابل استفاده هم زده شود درب قوطی مکعب و به درج سه شده.

ذکارات ایمن

۱. بویندن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی من شود.
 ۳. دواز درستون کسر قارکیرد.
 ۴. طرف درسته را در درجای چند کند که هاری نماید.
 ۵. دواز صاعن آتنش را لگه‌هاری و اتصاف سیگار و دخانیات جدا خود.
 ۶. از تفشن بخار خودگردانی کنید و تماش آن با پوست و چشم جلو نماید.
 ۷. محتوی طرف را در فضای اضطرابی حالت کنید.
 ۸. دم دیگر مکار است. اسیداد شده که داده ازمه نهادن می‌باشد.

۱۰۷

۱. سنباده خوری سریع و آسان
 ۲. قدرت پرکنندگی بالا
 ۳. مقاومت در برابر شرده

١٢ كيلوغرام ٣ كيلوغرام ٥٠ كيلوغرام

تاریخ انقضا رنگ	ک سال
تاریخ انقضا هاردنر	یک سال

نکات کاربردی پاشش

ایرس	بادی	نهف پاشش
۱۱۰-۱۳۰	۱/۵-۲/۰	فشاره‌ها (بار)
۳۳-۰/۲۸	۱/۶-۲/۰	ظرف نازل

آماده سازی سطح

سطح را سنباده ۲۰-۱۸-۱۰ آماده کرده و گرد و غبار و آودیک از سطح پر طرف
نمایند. سطح را با چوب پوشش دهند و عدم چشمگیری متناسب پوشش باشد.
مکانیزم اینکه سطح زیرین را سنباده کنند می‌باشد. هر راست میان اتاق باشند و ترکیب
آنها شده خواهد بود در چون سانکتuarی باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده



سفید پراق پلی اورتان [BP580.00]

معرفی محقق

رنگ سفید برق پلی اورتان یکت دو جزوی و برابر با زمین های پلاس و هاردن پلی ایزوسیانات می باشد. شکمکه پلیمری قوی بین این دو جزویت نفوذ ناپذیری آن در برای عوامل خارجی می شود. از این رو استفاده از این رنگها در محیط های داخلی انتخاب سیار مناسبی هستند. مریت بتر رنگ سفید برق پلی اورتان یکت مقاومت بالا زد کاری و خواش می باشد.

زمان خشک شدن (25°C , $45-65\text{ RH}$, 140 g/m^2)	سطوح عماقی کامل پولیش خروجی
قدقه ۳۵-۲۵	
قدقه ۷۰-۵۰	
ساعت ۳۵-۲۵	
ساعت ۴۸	

براقیت	کد معمول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
۹۲	BP580.00	براق	
نست سیستم هاردنر، افزونی			HFPS80 هاردنر
تمثیل اورتان بینک			۶۰-۳۰-۴۵%

فام
سفید

۱۰۴

صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریسته و دور از اشعة مستقطیم خوشبین داده می‌شود. مانند این محصول باید در فرایند سریسته و دور از اشعة مستقطیم خوشبین داده می‌شود. همچنان که در این محصول باعث نهادن مناسب در عرض کارخانه شود، از شعله آتش و می‌داند از احتیاج نداشته باشد. پس از تمام تاریخ اقفال، مخصوصاً هنگام این استفاده است با خواصی که ماده "تازه" موقتاً باشند، همین دلیل است که مواد تاریخ اقفال مصرف گشته باشد اما دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب زده شود در برابر قوهٔ محکم و به خود، خود را بشود.

- 1 -

۱. پوییند و بعدین آن بار سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و پوسť باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
 ۳. دور از سرسترس کننده و قرارگیری.
 ۴. ظرف درسته را در چای خنک نگهاد نمایید.
 ۵. دور از منابع پراکن خودداری کنید و از عادس آن با پوسť و جوش جلوگیری کنید.
 ۶. از نتیجه این بیماری خودداری کنید و از عادس آن با پوسť و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی طرف را در چای فاضلاب خالی گذارد.
 ۸. آفت دیگر دیگر استفاده شده که داده تهدیه مانع می‌باشد.

ویژگی ها

۱. مقاومت در برابر زرد گارابی
۲. مقاومت بالا در برابر ضربه و خراش
۳. مشک شدن سرعی
۴. رزاقی بالا و بکوایخت
۵. قابلیت پوشش خودی عالی
۶. مقنعتی عالی
۷. مقاومت در برابر مواد شوینده خانگی
۸. قدرت پوشش دهنده بالا
۹. مقاومت وقوفیتی بالا
۱۰. پسندیدگی عالی به سطوح

بسته بندی	کیلوگرم / ۷	کیلوگرم ۳	کیلوگرم ۱۳	کیلوگرم
تاریخ انقضا زنگ	یک سال	تاریخ انقضا هاردنر	یک سال	تاریخ انقضا زنگ
نکات کاربردی پاشش				
پادی	۳/۰	۱/۵	۱۱۵ - ۱۳۵	ایرس
تفصیل پاشش				
فشاره هوا (بار)				
قطف تابل				

آماده سازی

سطح را پوشش استریلی اورتیکن با استریلی استرنینک که ترجیحاً با سنباد
استریلی پوشش دهد. مسندیان کاری شده آماده کنید و گرد و غار و آودو از سبک
گرد که در فرایند آلوکو باعث بروز شدن و عدم چسبندهگی مناس پوشش و
سنجاق می‌گردد. سطح زیرین را مسندیان کاری کنید و دستمال سیال کدو پارکی
نمایند. اگرتو سطح آماده اجرا نباشد، بهتر است دمای آباق پاشش و ترکیب
آماده شده خود را در درجه سانتیگراد باشد. تجهیزات قابل و بعد از استفاده



محصولات پوشاش چاره‌جاتی همچنان که داشن اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصولات شیمیایی برای طرح سطح زمین را این اطلاعات بر اساس داشن چونی و تحقیقات معمولی می‌دانند. از این‌جا پس می‌توان این اطلاعات را با این نظرها بررسی کرد.

سفید مات پلی اورتان [BP580.XX]

معرفي محصول

رنگ رویه مات پلی اورتان دوجزی برایه زینن های پلی آل و هاردنر پلی ابیزو سیانات است. که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی فوق العاده، همترازی عالی و سختی، بالا، پاک، هدایت سرعت خشک است و در باریز نگذاری، خراش، مقاومت بالا، دارد.

برأقت	کد مخصوص
درجه براقت	تحت زاویه ۵۰ درجه
نیمه براق	50 ± 5
نیمه مات	25 ± 5
مات	10 ± 3
سورمات	5 ± 2

نسبت تینر، هاردتر، افزودنی	هاردتر HP580
% ۵۰	هاردتر
% ۵۰-۳۰	تینر پلی اورتان بینک

فام
سفید

شاط نگهداي

این مقصود پاید در فضای سرپیشه و دور از اشاعه مستقیم خوشبینی در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتیگراد تکهای شود. به لایل خود ملایر قابل استعمال در این مقصود پاید توجه نمایند مخصوصاً در معرض کار فراهم شود، از شعله آتش و همچنان احتیاج نداشته باشد. از این اثمار ایجاد این اتفاق است، مخصوصاً هنگام این استفاده است این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشته باشد این دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و بد خود. سپس شسته شود.

نکات ابتدی

۱. پوییند و بعدین آن بای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. خواردن سوسن‌بیان کاراگیری.
 ۴. طرف درسته را در چای خنک تهیه نمایید.
 ۵. در ازای منابع آتش را کجا برای ازصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از نفخ بطراف خودداری نمایید و تماس آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتویات طرف را در راه فاضلاب خالی نمایید.
 ۸. از دهان و گلوکس سه کیلو گرم همینس م داشت.

پژوهی‌ها

۱. مقاولو در برآوردهای گردشگری
۲. جلوه ارتباطی پکتواخت
۳. پوشش دهنده بالا
۴. خشک شدن سریع
۵. مقاوم در برآوردهای شوینده هانگی
۶. مقاومت آلات به چرک پذیری
۷. مهترایی عالی پذیری سطح
۸. سخت، بالا و مقاوم در بارهای ضربه و حراثش

بسته بندی	کیلوگرم / ه
۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا هادرنر
پیک سال	پیک سال
نکات کاربردی پاشش (سفید مات پلی اورت ۱۰.۱۰ BP580)	نتنگ پاشش
ایرس	بادی
۱۱۵ - ۱۳۶	۱/۵ - ۳/۰
۰/۲۳۳ - ۰/۱۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آوران با استپلی استرینک که ترجیحاً با سبیده
اماده شده ۲۳۰-۲۸۰ میلیمتری از سطح
گرد و غاراً اوکی از سطح
با مسافتی متناسب از سبیده درد و با
امداد کرد و بعد کاملاً بای
پاشش و ترکیب
اماده شده حدود ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. کلیه جهیزات قابل
استفاده با

(25°C, 45-65 RH, 100 g/m³)	زمان خشک شدن
دقدقہ ۳۰ - ۲۰	سطحی
دقدقہ ۷۰ - ۵۰	عمقی
ساعت ۲۵ - ۱۰	کامل



مشکی براق پلی اورتان [KP590.00]

معرفی محصول

رنگ روبه را برقا پلی اورتان چوبی بربایه زیرین های پل آل و هاردنر پلی ایزو سیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقیت عالی، همترازی عالی و سختی بالا می دهد. سریع خشک است و در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.



محصولات پوشش های چوبی بینک کاربرن حرفاها و صنعتی تولید می شوند که داشت اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات از مشکل هایی که ممکن است با این آنچه که شرایط مصرف و پوش های تکبریده متفاوت و ورق از دسترسی ماست تضییین برای این تغذیه های خود را در مشخصات محصول خود تضمین می کنند. اما استفاده از این کاملاً بر عده خیراب است. تا زمانی که آنکه ورقی یا خاص و مناسب بودن یک محصول را برای دفعه موقت فرازدایی تضمین نکرده باشیم (حتی اگر مشاهده باشیم) تغذیه خود را در اینجا اینجا نهاده باید باشد. به منظمه همان نهاده بود. نسبه افقی برای اطلاعات فنی محصول را می توانید از پوابیت های رنگی برگه های اطلاعات فنی با صدور سندجه جدید باطل می شوند. (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	KP590.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تیتر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
براق	KP590.00

شرابط نگهداری

این محصول باید در فرایند سریعه سوز و دور از اشعه مستقیم خورشید در میان ۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشن و دمایی برای انتخاب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول باید توجهی را خواهی داشت. این محصول باید به همین دلیل است که مواد تاریخ مصروف رف گذشته باید با دقت متفاوت باشد و همین دلیل است که این مواد ممکن است با خواص یک ماده "ازه" متفاوت باشند. قبلاً از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گرد.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهدازی نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذین.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
----------------------------------	--

مشکی مات پلی اورتان [KP590.XX]

معرفی محصول

ریگ روپه مات پلی اورتان دوجز بر پایه زینهای پلی^۱ و هاردنر پلی ابیوزسیانات است. که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی فوق العاده، همترازی عالی و سختی لاک می‌دهد. سریع خشک است و در برابر خراش مقاومت پالایین دارد.

براقیت		
تحت راژوهه ۶ درجه	درجه برآفیت	کد محصول
۷۵ ±۵	نیمه مات	KP590.25
۱۰ ±۳	مات	KP590.10
۵ ±۲	سوپرمات	KP590.05

نسبت تیتر، هاردنر، افزودنی

% ۵۰	HP129
% ۵۰-۴۰	تینرپلی اورتان بینک

فام	مشکی
۷/۰ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سریسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۳۵-۵۰°C در حالت سانتگراد گذاری شود.^۲ بدهد و خود حلال های فواره ای افایل اشتعال در این محصول باید تقویه مناسب در محل کار راهنم شود. از شعله آتش و همای از اختناق شود. سری از تابع اتفاقاً مصروف^۳ معمانه ای افایل استفاده با اخواه یک ماده "زار" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ اتفاقاً مصروف^۴ گذشته باید با دقیق متفاوت باشد به همین دلیل قابل از استفاده خوب هم زده شود در برو قوطی محتمم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آرای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. در ازدسترس کودکان قرار گیرد.
۴. طرف درسته آتش را نگهداشت و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
۵. از فرستن بخاران خودداری کنید و از ا manus آن پا پوست و چشم جلوگیری کنید.
۶. محتوی طرف را در چاهه فاضلاب خالی نگذیند.
۷. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.
۸. دور از منابع آتش نگهداشت و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.

ویژگی ها

۱. جلوه ابریشمی بکواخت.
۲. پوشش دهنده بالا.
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. دارای بستن با
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۷. همباری عالی سطح

بسته بندی

۷/۰ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
-------------	------------

تاریخ انقضا رنگ

یک سال	تاریخ انقضا رنگ
--------	-----------------

نکات کاربردی پاشش مشکی مات پلی اورتان (KP590.10)

ننگ باشش	باید	KP590.10 (ایران)
فشارها (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
ظرف نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح

سطح را با بوشش آستر پلی اورتان یا آستر پلی استر پینک که ترجیحاً با سنباده برطراف گردیده ریز آزادی گذاشت و غبار آزادی از سطح سنباده شدن و عدم منسوبیت پوشش به سطح می‌گذرد. سطح زینه را سنباده زده و با سنباده زده ایجاد کرد و برو کاملاً پاک نمایید. آگون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق باشش و ترکیب آماده شده جزو ۵-۱۰ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبیل و بعد از استفاده تینر پیشنهادی تمیز گردند.

زمان خشک شدن (m²/g)

سطحی	۳۰ - ۲۰	25°C , 45-65 RH , 110 g/m ²
عمرق	۷۰ - ۵۰	دققه
کامل	۷۵ - ۵۰	ساعت



[VP200.00] کیلبراق پلی اورتان

معرف، محصول

کلکلر برای اولر تان بینک دوجزی پریا به زینن های الی و هاردنر لایز ایزو سیانات است. که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقتی و همترازی عالی و یکواخت می دهد.

سریع خشک است و در برابر ضربه و خراس مقاومت الایز دارد.

زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 110 g/m^2)	سطوحی
دققه ۴۰-۳۰	امضن
دققه ۱۲۰-۱۰۰	کامل
ساعت ۷۰-۶۵	پولیش خروزی
ساعت ۴۸	

براقت	کد محصول	درجه براقت	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	VP200.00	براق	۹۸

نسبت تین، هاردن، افزودنی
هاردن200
تبنپلی اورتان بینک

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرسته و دور از راه شده مستقیم خوشیدند ماید
۲-۵-۳-۴- درجه سانتیگراد گذارید شود- به لبل و جودل گلایهای روند را قابل
اشتعال در این محصول باید همراه با مناسب در محل کار نگذارد- از علهه آشی
و مایدی ایجاد نشود- سپس از این تاریخ اقدام- مخصوصاً مکمل- مخصوصاً مکمل-
استفاده است- این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه"
متغیر باشند- به همین دلیل است که همه تاریخ- گذشت- باید با قلت
استفاده شوند- قبل از استفاده خوب زم شود درب قوطی مکعب و به
خوبی بسته شود-

نکات اینمنی

۱. پویندن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و بوسیل باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. داروستنس کوکان کارگری.
 ۴. طرف درسته را در راه چند نگاهداری نماید.
 ۵. دور از مانع آتش نگاهداری و از مردم سیگار و دخانیات جدا خود.
 ۶. از تفکر عطا خودگردانی و تدبیر و تماش ان بتوسیل و چشم جلو نگذارید.
 ۷. همچنان طرف را در فاصله اضلاع خالی نگذارید.
 ۸. فقط در مکارهای استفاده شود که در آنها قوه هنر مناسب باشد.

پژوهی ها

۱. برآوردهای دامنه و شفافیت بالا
۲. مقاومت رطوبتی فوق العاده
۳. سطح سپاهان صاف و بکنواخت
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. مقاوم در برابر سرمه و خراش
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خوبی عالی

نکات کاربردی پاشش	تفصیل پاشش	مقدار	تاریخ انقضای هاردنر	مقدار	بسته بندی
فشارها (بار)	پادی	۱/۵ - ۳/۰	ایرس	۱۱۰ - ۱۴۵	کیلوگرم
قطر نازل	پادی	۱/۷ - ۱/۸	۰/۲۳۵ - ۰/۰۷۸	۱۲	کیلوگرم

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آوران با استریل اسپریتک که رنجیگا سنبدهاد
۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰-۱۰۰ سنیده کار شدنه آماده کرد و غیرا اوکی اسپرط
گرد زیرا اوکی باعث شدنه مدن و چشمینگی مناسب پوشش نباشد
اسپرط را درست کرد و اسپرط را درینجا رسانیده ده و با استعمال گروپ کاملاً با
تمامیمیدی. اگون سطح آماده اجرا کنید. بهتر است های اتاق پاشش و ترکیب
آماده شده خود را در ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد باشد. کلی تجهیزات قفل و بعد از استفاده با



کیلر مات پلی اورتان [VP508.XX]

معرفی محقق

کلیمات پایی اوران ینک دو جزئی بربایه زین های پاک و هاردن پلی اپریزوسیاتن است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما ظاهري همگن و ابریشمی، همترازي عالي و نرم مي دهد. سریع خشک است و در رابرخراش مقاومت باالي دارد.

برأیت	کد معمول
درجه برآیت	درجه رأی
نہیہ مات	VP508.45
مات	VP508.15
سوپر مات	VP508.05

نسبت قیمت، هاردنز، افزودنی

%	هاردنر 129
%	تیزپلی اورتان بیتک
	فام
	عسل، مات

شایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سریسته و دواز از اعشه مستقیم خوش روشنی در دمای ۵-۱۵-۳۰-۴۰ درجه سانتینگراد تهیه شود. به لحی و جلد حمال لباس را در قابل استعمال درین مخصوص باید هر چند مناسب در محل کار از طبقه شود. از علهه آتش استفاده ازین مخصوص باید با احتیاج شود. سپس از اتاماتیک افقاً، مخصوص همان چنان همانچنان استفاده امست با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تاژه" متفاوت باشند. همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبول از استفاده خوب زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. پوییدن و یاریدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تعاس با چشم و پوست باغع ایجاد آرزوی می شود.
 ۳. مواد درسترس کننده را که دارای فرارکرد.
 ۴. طرف درستره است راهی خنک سرگار و خانات جدآ خود.
 ۵. مواد منع آتش را بازدارنده کنند و از تعاس آن با پوست و چشم جلو.
 ۶. از تپس بطران خودگردان کنند و از تعاس آن با پوست و چشم جلو.
 ۷. حتی تو طرف درستره افاضل را کنند.
 ۸. فقط درستره است: این استفاده شد همچنانه مناسی باشد.

ویژگی‌ها

۱. جلوه ابریشمی پکتوخاکت
۲. همترای اعلی سطح
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده حاتمی
۵. مقاومت سپاریا بالا در برابر چربی پذیری
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش

بسته بندی
۷ کیلوگرم

نکات کاربردی پاشش (کیلر مات پلی اورتان VP508.15)	
بادی	نتفک پاشش
ایرس	فشار هوای (ابار)
۱۵ - ۳۰	۱/۵ - ۳/۰
۰/۳۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸

زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 140 g/m ²)	
سطحی	۱۵ - ۱۰ دقیقه
عمقی	۳۰ - ۲۰ دقیقه
کامل	۱۰ - ۱۴ ساعت

آماده سازی سطح
سطح را پوشش آستریپل اورون با آستریپل استریوتک که ترجیحاً با سنباده ۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار آودتی از سطح برگرف کرده آزادی گویی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح کربن را سنباده ده و با استعمال گرد و روکارکام پاک نمایند. اگرتو سطح آماده اجرا نمایند. بهتر است دهای آتاق پاشش و ترکیب آماده شده کربن خود را در حمام ساختمانی کار باشد. کلیه تجهیزات قابل پیدا از استفاده با تدبیر پیشنهادی تعییر گردند.

کیلربراق اکریلیک پلی اورتان [VA510.00]

معرفی محصول

کیلربراق اکریلیک پلی اورتان دو جزئی بربایه زین اکریلیک با کیفیت و هاردنر پلی ایزو سیانات آلفا تیک است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما برآقیت و همترازی عالی و پذیراً خواست می‌دهد. شفافیت بالای دارد. سریع خشک است و در برابر زردگاری، رطوبت و عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

زمان خشک شدن (25°C, 45-65 RH, 130 g/m²)	
سطحی	۳۰ - ۶۰ دقیقه
عطفی	۷۰ - ۱۸۰ دقیقه
کامپل	۴۰ - ۳۶ ساعت
پولیش خوبی	۴۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶۰ درجه	درجه برآقیت کد محصول
۱۰۰	برآق VA510.00

نسبت تیتر هاردنر افزودنی	
% ۲۵	هاردنر HASTO
% ۳۵-۲۵	تترنیپل اورتان بتک

فام	
پیزت	کلیوگرم

شرابنگ تغههاری	
این محصول باید در فضای سریسته و دوزار آشعة مستقرم خورشید در دمای ۳۵-۴۵ درجه سانتیگراد نگهادی شود. به دلیل وجود حلال های فرارو قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از عمله آشنا و دمای اجتناب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول همچنان قابل استفاده باشد اما در این راستا از این خواص آگاه باشید. همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.	کلیوگرم

نکات ایمنی	
۱. پوییدن و بلعیدن آن باید سلامتی مضر باشد.	۱. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرژی می‌شود.
۲. ۳. دو اسیدترس کوکدان قارگرد.	۲. ظرف درسته اد راه چک نگهادی نمایید.
۴. دو اسیدمانع آتش را نگهادی و از صفات سیگار و دخانیات جد خودداری نمایید.	۴. از تنشیس بخار آن خودداری کنید و تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۵. ۶. ۷. ۸. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.	۵. محتوی طوف را در راه فضای را خالی نگذیند. ۶. از تنشیس بخار آن خودداری کنید و تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید. ۷. محتوی طوف را در راه فضای را خالی نگذیند. ۸. فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

این محصول باید در فضای سریسته و دوزار آشعة مستقرم خورشید در دمای ۳۵-۴۵ درجه سانتیگراد نگهادی شود. به دلیل وجود حلال های فرارو قابل اشتعال در این محصول باید توجهی مناسب در محل کار فراهم شود. از عمله آشنا و دمای اجتناب شود. پس از تمام تاریخ انقضایاء، محصول همچنان قابل استفاده باشد اما در این راستا از این خواص آگاه باشید. همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات پندی	
۱. بسته بندی	۱. تاریخ انقضا زنگ
۲. کلیوگرم	۲. یک سال
۳. کلیوگرم	۳. تاریخ انقضا زنگ
۴. کلیوگرم	۴. یک سال

نکات کاربرد پاشش

نکت پاشش

فشارهای (بار)

ظرف نازل

برای ایجاد بیشترین مقاومت زرد گرایی برای سطوح خودرنگ (ترنسپرنت از سیلر

آکریلیک) بینک و براز سطوح رنگی از رنگهای مو پوشش (پیسکوت) استفاده شود. بد غفار و آوگی از سطوح برقی گرد گرد زیرا آوگی باعث پوشش شدن و عدم پیشنبینی مناسب است و از آنجا که شرایط مصرف و روشنی کاربرد متفاوت است در مورد تدویر کاربرد محدود خود نهاده شده است.

کارشناسان ما و همچنین تکنسین های آرژیکارکاری ما در حد توان به شما معرفی مکانیکی بینی و نقش محتوا را در مشخصات مخصوص خود تضمین می کنند. اما استفاده از این کالا بر عهده فرداست. ترازنی که آنها بروزی یا خاص و مناسب بودن یک مخصوص برای ایجاد تغییرات متفاوت خواهد بود. تهدیف شروع می کند. تغییرات مخصوص برای ایجاد تغییرات متفاوت خواهد بود. نسبت قابل ایجاد اطلاعات فنی این محصول را می توانید از پایه های مخصوصی دید. نسبت های این اطلاعات با صدور نسخه جدید باطل می شوند : (تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)

[۱]

ویژگی ها	
۱. برآقیت عالی	۱. مقاومت رطوبتی عالی
۲. مقاومت شدن سریع	۲. هاردنر شدن سریع
۳. مقاومت در برای مواد شوینده خانگی	۳. مقاومت در برای مواد شوینده خانگی
۴. دارای سختی بالا	۴. مقاومت لالا در برای زردگاری
۵. قابلیت پوشش خوبی	۵. مقاومت لالا در برای زردگاری
۶. مقاومت خوبی خواهد	۶. مقاومت خوبی خواهد
۷. قابلیت پوشش خوبی خواهد	۷. قابلیت پوشش خوبی خواهد
۸. مقاومت در برای ضریب خواهد	۸. مقاومت در برای ضریب خواهد
۹. سطح سپاری صاف و نیکوایی	۹. سطح سپاری صاف و نیکوایی
۱۰. چسبندنی ایلی به ورق طلا	۱۰. چسبندنی ایلی به ورق طلا

پسته بندی	
۱. کلیوگرم	۱. بادی
۲. کلیوگرم	۲. ایرس
۳. کلیوگرم	۳. ۱۱۰ - ۱۳۰
۴. کلیوگرم	۴. ۱/۵ - ۳/۰
۵. کلیوگرم	۵. ۰/۲۳ - ۰/۲۸
۶. کلیوگرم	۶. ۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح	
۱. تاریخ انقضا زنگ	۱. بادی
۲. ایرس	۲. فشارهای (بار)
۳. ۱۱۰ - ۱۳۰	۳. قطر نازل
۴. ۱/۵ - ۳/۰	۴. ۰/۲۳ - ۰/۲۸
۵. ۱/۳ - ۱/۸	۵. دامی اتاق پاشن

برای ایجاد بیشترین مقاومت زرد گرایی برای سطوح خودرنگ (ترنسپرنت از سیلر

آکریلیک) بینک و براز سطوح رنگی از سطوح برقی گرد گرد زیرا آوگی باعث پوشش شدن و عدم پیشنبینی مناسب زندگانی نمایید. اگون سطح آماده اجرا می بود. بهتر است

دامی اتاق پاشن و ترکیب آمامده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه

تجهیزات قلل و بعد از استفاده ایجاد تغییرات متفاوت شود.

تجهیزات قلل و بعد از استفاده ایجاد تغییرات متفاوت شود.



کیلر مات اکریلیک پلی اورتان [VA500.XX]

معرف، محدث

کلیمات اکریلیک پلی اورتیک دو جزی برایه زین آپیتیک پلی اپریوسیات است، که با استفاده ازین محصول به سطوح شما جلوه ایریشمی و همراهی عالی و بکارگیری آن در زدن چادر، پوشش و عایق فریزی، و هشتمان، مقاومت بالا، دارد.

نوع	نوع	نوع	نوع
دراجه براقيت	دراجه براقيت	دراجه براقيت	دراجه براقيت
VA500.40	VA500.25	VA500.10	VA500.10
نمه براق	نمه مات	نمه مات	نمه مات
50 ± 5	75 ± 3	10 ± 2	10 ± 2
تحت زاويه ٥٠ درجه	تحت زاويه ٧٥ درجه	تحت زاويه ١٠ درجه	تحت زاويه ١٠ درجه

نست تبر، هاردنز، افزودنی

% ۱۰	هاردنر HA190
% ۷۰-۶۰	تین بل، اورتان سیک

فام
سنج مات

شایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سرپیشه و دواز ایشانه مستحب خوشبینی در دمای ۵-۱۵ درجه سانتینگراد تا گاهی شود. به لبل و خود ملایر قابل استعمال باید نهادن در معرض کار فراهم شود. از طبقه آتن استفاده با احتساب شود. هر ایام از تمام اقسام این اقسام، مخصوص باید با دقت اسقاط است. این حال، خواهد آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد و همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف گشته باشد با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی مکعب و به جمیع اینها شود.

نکات ایمنی

۱. پوییند و بلعیدن آن برای سلامت مضر است.
 ۲. به هندهام تماش با چشم و بوس است ایجاد آلرژی می‌شود.
 ۳. دورا نسترس دوکان را فریز کرد.
 ۴. طرق درسته را در جای خنک تهدیر نماید.
 ۵. دورا نماین اتش را نگاهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نماید.
 ۶. از شستن بطریان خودداری کنید و از عاسان اب نبوست و جوشم جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی طرف را در راه فاضلابات خالی نماید.
 ۸. آفت دکان را ایجاد نماید.
 ۹. آفت استفاده شده که داده یقه نهادن می‌باشد.

پیویگاه

۱. جلوه ابریشمی گذواخت
۲. بیرون زدن گاراکس
۳. خشک شدن سریع
۴. مقاوم در این مواد شوینده هانگی
۵. همترای عالی سطح
۶. مقاوم در برابر ضربه و خراش
۷. دارای سختی بالا
۸. قیمتمندی عالی به ورق طلا

بسته بندی	کیلوگرم / ۷ کیلوگرم	کیلوگرم ۳	کیلوگرم ۱۲	تاریخ انقضای هاردنز	تاریخ انقضای رنگ
یک سال	یک سال	یک سال	یک سال	ایولس	باتش

آماده سازی سطح

(25°C, 45-65 RH, 90 g/m³)	مزان خشک شدن
دقیقه ۲۰ - ۱۵	سطحی
دقیقه ۳۰ - ۲۰	عمقی
ساعت ۱۹ - ۱۷	کاملاً



[1000] پتونه فوری

مكتبة مصر

برای این نیزه سلولاری (بتونه فوری) بسته برایه زین سلولز نیترات و آکیدی با خواص پرکنندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب و MDF را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی
تینر فوری بیتک

فام
سفید، مشک، گلماشی، اخراجی
سایر فام‌ها به صورت سفه‌آرشي قابل تولید می‌باشد.

شرایط نگهداری

این مقصود باشد در فضای سرپیشه و دور از اشعة مستقیمه خوشبینی در دمای ۳۵-۴۰ درجه سانتیگراد تکهای شود. به لایل و خود مالهای رفته رفایل استعمال کردند این مقصود باشد نیوچی ماسیج در علاج کار فراهم شود. از شعله آتشی و همای از احتیاج است. از این اثمار ایجاد می‌شود. مخصوصاً هنگام این استفاده است باین حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" تفاوت نداشته باشد. گذشته باید باقت خاصی استفاده شود. قل از استفاده خوب زمده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی نشسته شود.

ذکارات ایمنی

۱. پوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماشی چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
۳. دورازدسترسی کودکان قرار گیرد.
۴. طرف درستی را در جای خنک نگهاد نمایید.
۵. از رسانه‌ها آشنایی نگهادی و از مردم معرف سیگار و دخانیات حدوداً نمایید.
۶. از تنفس بطرانی کنید و از ماسن آن پا پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی رطی فرا در جاه فضلاب می‌باشد.
۸. فقط در مکان‌های ابی استفاده شود که دارای تقویه مناسب می‌باشد.

پژوهی‌ها

بسته بندی	کیلوگرم ۱/۷	تاریخ انقضا	جنس
کیلوگرم ۲۵	کیلوگرم ۴/۹		

نکات کاربردی پاشش	
نگهدارنده پاشش	بادی
ایرس	بادی
۱۱۰ - ۱۳۰	۲/۰ - ۵/۰
۰/۳۳ - ۰/۳	۱/۶ - ۲/۵

zsh-users@lists.alioth.debian.org

سطح را سینه‌ای از سطح پرتو کنید.
این آگوئی از سطح پوششی باشد و سطح
آن را می‌گردید. سطح آگوئی را سینه‌ای
کنید و آن را پوششی بگیرید. هر دو اندام
آن را پوششی کنید و آن را می‌گردید.
می‌توانید این روش را در مبارزه با تیر

۲۵°C، ۴۵-۶۵ RH، 250 g/m³	مان خشک شدن
۱۰ دقیقه	مطریخن
۱ ساعت	عفی
۳ ساعت	سنسنیاده



www.bitakrpanit.com

[200] سیلر فوری

معرف مخصوص

سیاست اقتصادی فوری بیتک برایه زین سلوانز نتیرات و آلمانی، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح جوبی و آماده نمودن سطح جوب برای اجرای لایه های بعدی به کار می رود.



شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرسته و دور از اشعة مستقیم خورشید در دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتینگر کنده شود. به این و جود حلال های رغب اقبال استعمال در این محصول باید توجه مناسب باشد کار فراهم شود. ابعاد آشی و مادی از احتساب نهاده شوند. مثلاً مادا تاریخ انقضا محدود می شوند. استفاده است با این لحاظ خواص آن ممکن است خواص یک ماده "ناره" متفاوت باشند. معمولاً باید به همین لبل است که مواد تاریخ انقضا مصرف گشته باشد. این استفاده شوند. قابل استفاده خوب هم زده شود درب قویت محکم و به خاصی استفاده شوند.

نکات ایمنی

۱. پویندهن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با ششم و بوسوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. دوزارستس کودکان را قرار گیرد.
 ۴. طرف درسته را درآوردن یک نگهداری نمایید.
 ۵. دور از منابع آشنا را نگهداری و از مرصف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از تنفس بخاران خودداری کنید و تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی طرف را در آغاز فاصله اضافی خالی نگذارد.
 ۸. اسقاطه کرد که دایر توجهه نهادن می‌باشد.

نکات کاربردی پاشش	تفگ کاربردی باشش	تاریخ انقضا	بسندی	ویژگی ها
نکات کاربردی پاشش	تفگ کاربردی باشش	دو سال	۸/۵ کیلوگرم	۱. سریع خشک ۲. پرتننگی خوب ۳. سنباده خوبی عالی
نکات کاربردی پاشش	تفگ کاربردی باشش	۳/۵ کیلوگرم	۱۷ کیلوگرم	۱۱۰ - ۱۳۰ ابرسنس
نکات کاربردی پاشش	تفگ کاربردی باشش	۲/۰ کیلوگرم	۰/۲۳ - ۰/۲۸	۰/۲۳ - ۰/۲۸ قطرناران

آماده سازی سطح

سطح را سپاهان ۲۵۰-۱۸۰ متر از سطح برابر کنید.
زیرا اوکی چون چوت و سوته شدن و عدم چون-چون می‌تواند پوشش سطح
می‌گردید. سطح بین زیرین را سپاهان ده و دستمالچه را کور باکام یاد کنید.
اگون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای آتاق پاشش و ترکیب آماده شده
حدود ۷۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیر

سطحی	زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 100 g/m ²)
عمر قمی	۱ ساعت
سنناده	۲ ساعت
دقتیقه	۱۰



 www.bitakpaint.com

محصولات پوشش ای از جوین بیند منحصر آرای کاربران هرچند و معمنت نویل مد شوند که داشن اولیه در مواد استفاده و کاربرده محصولات شبیه ای از طرق سطح دارند. این اطلاعات بر اساس داشن و تحقیقات محصولات پوشش ای از جوین بیند منحصر آرای کاربران هرچند و معمنت نویل مد شوند که داشن اولیه در مواد استفاده و کاربرده محصولات شبیه ای از طرق سطح دارند. این اطلاعات بر اساس داشن و تحقیقات

[500] رنگ فوری پراق

محل معرف

چهاره نمی‌هد و با وجود گرد و غبار متعلق در محیط کفیت پوشش کاهشی باشد. رنگ آمریاب این رنگ آسان و قابلیت دریافت یوشش مجدد را به خوبی دارد.

برآورده شده		برآورده نشده	
نام مخصوص	کد مخصوص	نام مخصوص	کد مخصوص
تحت زاویه ۶۰ درجه		نام مخصوص	
۸۰	سقید	نام مخصوص	۵۲۴
نسبت تینر، هاردن، افزودنی			تینر قوی بینک
%			۱۵۰-۱۴۰

امانی، اخربی، گلماشی، مشکی

شرایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سریسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۴۰-۵۰ درجه سانتیگراد نگهداشته شود. بدین طور و موجول های روزانه قابل استعمال باشند. این مخصوص باید توجه میانسیس کار فراهم شود، از علله آشنا و دمای اپراتور احتساب شود. معمول این است که مواد تاریخ انقاده استفاده باشند. معمول همان جای استفاده است این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به عنین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته با پایداقت دارند. این مخصوص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب زده شود درب قوطی مکوم و به شرط شرط شده.

نکات ایمنی

- ۱- پویندن و بلعیدن آن برای ملامت مضر است.
 - ۲- هرگاه مامان غافل و بسوی باعث ایجاد آرزوی می شود.
 - ۳- دور از دسترس کودکان چشم و بوسیله ایجاد آرزوی می شود.
 - ۴- دور از درسته را در جای نگذارد و اصرار سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 - ۵- از تنسی طلاق خارج خودداری کنید و تماش آن با بوسیله و حوش جلوگیری کنید.
 - ۶- محتوی طرف را در احصار افلام خالی باشید.
 - ۷- در مکانهای اسقاط داده تقویه مناسب باشد.

ویژگی‌ها

۱. برآفیت خوب
۲. چسینندگی خوب
۳. ساختن سطح
۴. تسطیح خوب
۵. سریع خشک
۶. مقاوم در برابر مواد نافتی (شاپان)

نکات کاربردی پاشش (سیید فوری برآ) ۵۲۴	تاریخ انقضا	بسته بندی
دو سال	پنج گاه باش	۹/۷۰ میلیوگرم
اپریل	بادی	۴ کیلوگرم
۱۱۰ - ۱۳۰	فشارها (ابار)	۲۰ کیلوگرم
۰/۲۳۰ - ۰/۱۸	قطربانی	۷/۳ - ۱/۸
		۱/۵ - ۳/۰

آماده سازی سطح

سطح را پوشش استر پلی اورتان با پتوهه فوری پینک که ترجیحاً با سنباده
برگردانده و سنباده کاری می‌کند و بخار آلوکی از سطح
نمایند. سطح زیرین را سنباده دن و دستگاه را در یک برابری ایجاد کنید و بروز
تغییرات، اذون سطح آماده اجرا می‌پاشد. بهتر است دمای آلت پاشش و ترکیب
آمده باشد. سطح را در درجه ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد پوشش دهد. تمدید
تمدید می‌کند.

سطحی	زمان خشک شدن (25° C, 45-65 RH, 300 g/m ²)
۱۰ دقیقه	
۱ ساعت	
۳ ساعت	
کامل	



卷之三

[500] رنگ فوری مات

معرفی محقق

رنگ فوری مات یا نیکت و برایه زین یا سلولز نیترات و آلکنیدی می باشد که جو هست طوح چوبی و MDF به آن کاربری نمود. میزت برتر رنگ فوری یا نیکت سرعت بالای خشک شدن آن است که اگاه از نمی دهد با وجود گرد و غبار متعلق در محظی تکفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمریزی با این رنگ آسان و قابلیت دوپایت پوشش مجدد را به خوبی دارا می باشد.

برآوردها		نام محصول	کد محصول
تحت زاویه ۶۰ درجه	۱	مشکی مات	527
	۱۵	سفید مات	524.10

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

فام مشکی و سفید

شایط نگهداری

این مقصود باشد در فضای سریسته و دور از اعشه مستقیم خوشبذرگانی
۵-۳-۵ درجه سانتینگرد نگاهداری شود. به این وجوه حلال های فرار و قابل
استعمال در این محدوده با پتویه ای از ساده باریک از این محدوده است.
و دام و بالاچادر شود. این از اتمام تراویح اتفاق نمی افتد. مخصوصاً هنگام
استفاده از سمت این حلال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "زن"
مقابل باشد که همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشند باشد. با دقت
خاصی این فضایه شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوه مکون و به

نکات ایمنی

۱. پوییند و پلیعین آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هندها تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرژی می‌شود.
 ۳. موزارستسیون کاراگیریک.
 ۴. طرف درسته را در چای چند نگاهی نمایید.
 ۵. موزارسانی آتش زنکه‌ها و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. انفکس بخاران خودداری نکنید و تماس آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتویات طرف را در فاصله اضلاع خالی نگاه داشته باشد.
 ۸. آرامش - استفاده شده که داده تهدیه می‌باشد.

ویژگی‌ها
۱. سریع خشک
۲. چسبنده‌گی خوب
۳. سختی سطح
۴. همترای خوب

مسنون

٢٠ كيلوغرام ٤ كيلوغرام ٩٥٪ كيلوغرام

150

١٢٣

نکات کاربردی پاشش (مشکی فوری مات) (۵۲۷)	
ایرسن	بادی
۱۱۰ - ۱۳۵	۱/۵ - ۳/۰
۰/۲۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح
سطح را با پوشش آستر پالی اورزان یا پتوونه فوپر پیک که ترجیحاً با ستدای
ستیندای کاری آماده کنید و گرد آن را با آردوگی از سطح
ترجیح گرد آردوگی باعث پوسه شدن و عدم جنسینگی مناسب پوشش به
سطح میگردد. سطح زیرین را سینداده نده و با دستمالان کرد یا روپ کاملاً با
تغاییر ایکوتون سطح آماده اجرا میباشد. بهتر است دمای افق پاشش و تربیک
آنچه اند شده حدود ۱۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قفل و بعد از استفاده با
تند پوشش دهند. تهدیم گرد.

زمان خشک شدن (25°C, 45-65 RH, 240 g/m³)	سطحی
دقیقه ۱۰	عمری
ساعت ۱	کامل
ساعت ۲	



 www.bitakpaint.com

[109] کیلر فوری براق

معرض محمد

کلکل فوری برآیش پیش از زنین سلوژن تیرات و الکلیدی، پایداری و سختی عالی سطح را لذت می‌دهد و از سطوح چوپی در برابر عوامل خونرنه جوی محافظت می‌کند. به عنوان لاد دهنده، با همراهگی، هفت اینجاد نکننده اخت، رنگ، بهشت، دادن ابرادهای سطحه حبوب و خطاهای، که در حس، سمماده دند، خوش، دهد، استفاده می‌شود.

نسبت تینه، هاردنر، افزودنی	تیرفوایر بیتک	فام
کد محصول	درجه برآقت	درجه برآقت
۱۰۹	برآقت	>۹۸
درجه زایویه ۵۰ درجه	تحت زایویه ۵۰ درجه	

این مخصوص باید در فضای سرپیشه و دور از اشعه مستقیم خروشید در دمای ۳۵-۴۰°C ساختگری نکند و باید با میل و جود مکالمه های روزمره و قابل استعمال در این مخصوص باید توانست در مدل کار مکالمه شود. از عله آتش و همای بالا احتیاج نداشته باشد. سر از تراپ این قدر افقاست، مخصوصاً در هنگام اسقاطه است این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد اما همین دليل است که مواد تاریخی مصرف گشته باید با دقت انتخاب شوند. قبل از استفاده خوب زده شود در پروتوكول معمکن و به خاصی استفاده شوند.

نکات ایمنی

۱. بودین و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به همان تامس با چشم و پوست باعث ایجاد آرژی می‌شود.
 ۳. دور از درسترس دودکان قارگیر.
 ۴. طرف سرسته را در جذک نگهادی نمایید.
 ۵. دور از میانع آتش را نگهادی و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از تنفس طغیان خودداری کنید و تامس آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی طفر را در فضای افلاطی خالی نگذیند.
 ۸. فقط در مکان اسقاط دهد که مخصوصاً هنوزه متناسب باشد.

ویژگی‌ها

۱. سریع خشک
۲. چسبنده‌گی خوب
۳. سعیت سطح
۴. همبارای خوب
۵. مقاوم در برابر مواد دخنی (شایان)

بسته بندی	۳/۵ کیلوگرم	۱/۷ کیلوگرم	۰/۸۵ کیلوگرم
تاریخ انقضا			
دو سال			
نکات کاربردی پاشش			
ابتدا	۲/۰ - ۱/۵	۱۳۰ - ۱۱۰	ابریل
فشارها (بارا)	۰/۱۸ - ۰/۲۳	۰/۸ - ۰/۱۵	پاشش
قطع زبان	۱/۸ - ۱/۷	۱/۸ - ۱/۷	پاشش

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سبلار پلی اورزن با سبلر فوری بینک که ترجیحاً با سبلاستیدن
برطریق رگد رگد آرایه ای اولویت داده شده و در همان مدت چندین مناسب پوشش نمایند.
تعابیدن. اگرچنان سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است های اتفاق پاشش و ترتیب
آن را با سبلاتیدن انجام دهید. در اینجا مذکور شده است که سطح در ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.
کلیه تجهیزات قیل و بعد از استفاده

زمان خشک شدن ^(25°C, 45-65 RH, 80 g/m³)
سطحی
عمقی
کاملاً، ساعت ۳
دقیقه ۱۰، ساعت ۱



www.btlakpaint.com

کیلوفوری مات [300]

معرفی محصول

کیلوفوری مات بیتک برایه زین سلولز نیترات آگکدی با پایداری خوب و سختی عالی سطح جوب را در برابر عوامل خورنده جوی محافظت می‌کند.

کد محصول	درجه برآفیت	تحت راوه ۶۰ درجه
مات	۳۰۰	۱۰ ± ۳

نیست تیرن، هاردن، افزودنی
تیرن فوری بیتک % ۲۵۰-۲۴۰

فام
عسل مات

شرایط نگهداری

این محصول باید در درایی سریبسته و دوار از عشه مستقیم خروشید در دمای ۳۰-۳۵ درجه سانتیگراد نگهادی شود. به دلیل وجود حلالهای فلورو قابل استعمال در این محصول باید توجه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آش و مدامه ایلا اجتناب شود. سپس از اتمام تاریخ انقضای مخصوص محصول مطمئن قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "زاره" متفاوت باشد همین دلیل است که مواد تاریخ مرغ گذشته باید با دقت خاص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

- بوجین و بعدین آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آبریزی می‌شود.
- دو از دسترس کوکان کارگرد.
- ظرف درسته اد راهی خند نگهادی ننمایی.
- دور از منابع آتش را نگهداری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری ننمایید.
- از تنفس بخاران خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محظوظ طرف را در راه فاصله ای خالی نکنید.
- فقط در مکان های استفاده شود که دارای تهویه مناسب می باشد.

ویژگی ها

- سریع خشک
- چسبندگی خوب
- مستقیم سطح
- همزای خوب

بسته بندی

۱/۵ کیلوگرم ۳/۵ کیلوگرم

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پاشش

نیک پاشش	بادی	ایرس
فشارهای (بار)	۳/۰ - ۳/۰	۱/۵ - ۱/۵
قطنار	۰/۷۳ - ۰/۷۳	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش سلولزی ارتلان با سیلر فوری بینک که ترجیحاً با سنباده ۲۷۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلدگی از سطح بر طرف گرد سطح زین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک سطح می‌گرد. سطح زین را سنباده اجزا می‌باشد. پھر استه مهای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تعجه های قبل و بعد از استفاده با تیرن پیشنهادی متریگرد.

زمان خشک شدن (25 °C, 45-65 RH, 80 g/m²)

دقیقه	۱۰	ساعی	۱	کامیل	۳
ساعی					



[924] رنگ نیم پلی استر برآق (اسید کاتالیست)

معرفی محقق

مشکل برپی از محدودیت‌های سیستمی مانند حافظه رم یا هارد دیسک را می‌توان با استفاده از فرآیند **تریپل-گیر** حل کرد.

براقیت	کد محصول	درجه براقت	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	924	براق	۸۹

۱۰٪	هاردنر، افزودنی تینر فوری بستک
۳۵٪	هاردنر نیم پلی استر

استفاده بیش از ۱۰٪ هارد نرم موجب زردگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱٪ موجب دیر خشک شدن و عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام

سفید، مشکی، قهوه‌ای، استخوانی
سایر فام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

شایط نگهداری

این مقصود باید در فضای سریسته و دور از اعشا مستقیم خوشبینی دهد مای
۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداشته شود- به دلیل وجود جلاهای فرار و قابل
استنشاع با این معمول این باید توجه نمایند مخصوصاً در محدود کارخانه های شو، در اینجا آتش
و همای از احتساب شود. همچنان از اتمام تاریخ اتفاق- مخصوصاً در همه جانبه
استفاده است باین حالت، عرض آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه"
استفاده است باین حالت، عرض آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه"
نمایند. قیمت این معمول باید همین دلیل است که مواد تاریخ اتفاق- مخصوصاً در همه جانبه
خاصی استفاده شوند. قیل از استفاده خوب زده شود درب قوطی محکم و به
خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. پوییدن و بعیند آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماسی با چشم و بوسه باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
 ۳. دوراً نیسترس دودکان را درگیر کرد.
 ۴. طرف درسته از درجای خشک کهکاری نمایید.
 ۵. دوراً منع انتشار زانهای و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از نفس بخاران خودداری کنید و از اعماق آن با بوسه و چشم جلوگیری کنید.
 ۷. همچنان طرف در آ噶ه، فک اسید شدن، خالی کردند.
 ۸. فقط در مکانهای استفاده شود که دارای یوپوهه مناسب می‌باشد.

فیزیک‌ها

۱. مقاومت فیزیکی و شیمیابی
۲. قدرت جستندهای عالی
۳. مراقبت خوب
۴. سختی بالا

سیستم

١٧/٥ كيلوغرام ٣/٥ كيلوغرام ٠/٨٥ كيلوغرام

تاریخ انقضای رنگ

نگاه کاربردی پاشش	
ایرس	بادی
۱۱۰ - ۱۳۰	۱/۵ - ۳/۰ فشارهوا (بار)
۰/۲۴ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸ قططرناول

آماده سازی سطح

(25°C, 45-65 RH, 180 g/m³)	زمان خشک شدن
15 دقیقه	سطوحی
12 ساعت	عمقی
24 ساعت	کاملاً



که این مقاله می‌تواند در تحقیقات آنالیز از این نظر مفید باشد. همچنان که در مقاله ایشان مذکور شده، می‌توان از این نظر برای تحلیل این داده‌ها استفاده کرد. این مقاله از این نظر می‌تواند در تحقیقات آنالیز از این نظر مفید باشد. همچنان که در مقاله ایشان مذکور شده، می‌توان از این نظر برای تحلیل این داده‌ها استفاده کرد.

[922] رنگ نیم پلی استرمات (اسید کاتالیست)

مدى، مصطفى

نیز می‌بینیم اپلی استر سفید مات بینک، دوچاری و برایه زین‌های کوتاه روغن غیرها خشک و زین‌های آمیمه‌ی ما بشد و برروی سطوح چوبی و mdf که در شرابط داخلی قرار گرفته‌اند مورد ستفاده قرار می‌گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ‌ها و آسترها نیز سوسالوایری، انواع سیلارهای آکریلیک، پلی اورتان، نیترولسولاویری و پلی استر اعمال می‌شود.

براقیت	کد محصول	درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
	922	ماٹ	۱۵ ± ۳

نسبت تیغه، هاردنر، افزودنی

%	۱۰	هاردننیم پلی اسٹر
%	۵۰	تیز فرمکوئیک

استفاده بیش از ۱۰٪ هارد نرم موجب زردگرایی، کاهش برآثیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰٪ موجب دیر خشک شدن و با عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام

سفید، مشکی، قهوه‌ای، استخوانی

سایر قام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

شاپت نگهداری

این مصوبه باید در فضای سریسته و دور از اعشه مستحبه خوشبخت داده باشد.
۵-۳۵ درجه سانتگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال های فرارو و قابل استعمال در آن معمول باشد. تهیه مناسب در حمام کار گذاشته شود. این اتفاق ناشی از مدت طولانی استفاده از معمول می باشد. معمول همان چیزی است که در زمانی که مادر از انتباخت خود، پس از تابع از این اتفاق خواهد شد. معمول این است که خواص یک ماده "زایه" متفاوت باشد از همین دلیل است که مواد از این مصرف گذشتگاه باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوه مکعب و به حدود ۷۰٪ شود.

نکات ایمنی

۱. پوییدن و بلعیدن آرای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش از چشم و بوس قاعده ایجاد آلرژی می شود.
 ۳. دور اسستنسور دودکان فاراگیری
 ۴. در روزه دسته ای در ای راه چند نکهاری نمایید.
 ۵. دور از منابع احتش زنگنهای و ازمصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از شخصیت بخاران دودکاری و از عماق این با بوس و چشم جلوگیری کنید.
 ۷. محظوظ طرف در راه در چاه فاضلاب خالی نباشد.
 ۸. قطع در مکانهای انتقاد شد که دارد از توهین مناسب می باشد.

نکات کاربردی پاشش	فشارها (بار)	قطر طبل	تفنگ پاشش	ابریس	تاریخ انقضای هاردنر	پسته بندی
۰/۳۰ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸	۰/۵ - ۰/۳	فشارها (بار)	۱۱ - ۱۴۰	کلیوگرم ۳/۵	کلیوگرم ۱۷/۵
۰/۲۸ - ۰/۲۶	۰/۵ - ۰/۳	۰/۵ - ۰/۳	تفنگ پاشش	۱۱ - ۱۴۰	کلیوگرم ۳/۵	کلیوگرم ۱۷/۵
۰/۲۶ - ۰/۲۴	۰/۵ - ۰/۳	۰/۵ - ۰/۳	فشارها (بار)	۱۱ - ۱۴۰	کلیوگرم ۳/۵	کلیوگرم ۱۷/۵
۰/۲۴ - ۰/۲۲	۰/۵ - ۰/۳	۰/۵ - ۰/۳	تفنگ پاشش	۱۱ - ۱۴۰	کلیوگرم ۳/۵	کلیوگرم ۱۷/۵

آماده سازی سطح

رسانی از تئاترها شد. همچنان که در مقاله‌ای از سال ۱۹۷۰ مذکور شد، می‌توانست این موسیقی را با عنوان «پیشگیری از مبتلا شدن به آنفلوآنزا» بشنید. این موسیقی از تئاتری بود که در آن می‌گفتند: «آنفلوآنزا را پیشگیری کنید و آنفلوآنزا را شکسته باشید». این موسیقی را می‌توان در اینجا معرفی کرد:

زمان خشک شدن (25°C , 45-65 RH, 180 g/m²)

 www.bitakpaint.com

رسالت پوشش از جویین بیند منحصر آرای کاربران هرچند و معمن نویلید من شوند که داشت اولیه در مورد استفاده و کاربردهای مخصوص شهیمان براي طراحی ساختمان. این اطلاعات بر اساس داشتن افراد از تحقیقات

[900] لام نیم پلی استریپر اسید کاتالیست

مدهش

لذا نک نیم پل استر برق بینکت، دو جزی و برایه زین های کوتاه رون غیره خواشک و زین های آمیزه می باشد و بر روی سطوح چوبی و MDF که در شرایط داخلی قرار گرفته اند مورد ستفاده قرار می گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های نیترولسولاری، دوبوشش (پیکوتو) و انواع سیلرهای آکریلیک، پالی اورزان، نیتروسولار و پلی استر اعمال می شود.

براقیت	کد محصول	درجہ براقیت	تحت زاویہ ۶۰ درجہ
براق	900	براق	۹۶

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی
هاردنر نیم پلی استر
تینر فوری بیتلگ

استفاده بیش از ۱۰٪ هاردنر موجب زدگرایی، کاهش برآثیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰٪ موجب دیرخشک شدن و عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام
عسلی، شفاف

شرایط نگهداری

نکات ایندیک

۱. پوییدن و بعدین آر بای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش اپنے ویسوس باعث ایجاد آلرژی می شود.
 ۳. دورانسترس کانکر فارغ از گردید.
 ۴. طرف درسته را در جای خنک نگهار نمایید.
 ۵. دوران منیشن را نگاهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از نشاسته بخاران خودداری نکنید و از ماسان اپنے ویسوس و چشم جلوگیری کنید.
 ۷. محتواه طرف را در فضای اضافی نگیرید.
 ۸. قفل در مکانات ایجاد شود که دارای یووهه مناسب باشد.

ویرگی‌ها

١٧/٥ كيلوغرام ٣/٥ كيلوغرام ٨/٥ كيلوغرام

تاریخ انقضای هاردنر یک سال	تاریخ انقضای رانگ یک سال
---	---

نکات کاربردی پاشش	
تتفگ پاشش	بادی
فشاره هوای (بار)	
۱/۵ - ۳/۵	۱/۵ - ۳/۵
- ۰/۷۵ - ۰/۷۸	- ۰/۷۵ - ۰/۷۸
	۰/۷۵ - ۰/۷۸

آماده سازی سطح

زمان خشک شدن	(25°C, 45-65 RH, 200 g/m³)
سطحه	دقيقة ۱۵
عمر قن	ساعت ۱۲
کامل	ساعت ۴۸

[950] لامپ استرمات (اسید کاتالیست) نیم پلی

معرف محصل

لذ ک ام ک نیم پل استرات مینکن، دو جزی و برایه زینی های آتمونی می باشد و بر روی سطوح چوبی و MDF که در شرایط داخلی قرار گیرگنه اند مورد ستفاده قرار می گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های نیترولسولاری، دوپوششی بیسکوت و انواع سلیله ای آکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولار و پلی استر اعمال می شود.

برأفيت	کد محصول	درجه برآفیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
ماں	950		۱۰±۲

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی
هاردنر نیم پلی استر
تینر فوری بیتلک

استفاده بیش از ۱۰٪ هارد نر موجب زدگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱٪ موجب دیر خشک شدن و عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام
عسلی مات

شرايط نگهداري

ت- استاده سید محمد علی شهید مسعودی، به دین و مذهب خود پرورش داشته است. اشتغال در این مکالمه در محل از انتقامگیری از اشتباهات و مبالغای اجتناب شود. این ازمان تاریخ انقضایه است، مخصوصاً همچنان قابل استفاده است این با حال خواسته ای که آن ممکن است با خواصی که دارد "آن" متفاوت باشد هنر دلیل است که مواد تاریخی معرف کردشنه باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده از این مواد در پویانمایی و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

- بیوین و بلیندن آن برای سلامتی مضر است.
 - به هنگام تماش از میم و پوسیت باعث ایجاد آرزوی می شود.
 - استرسنستس دوکان را فریگیرد.
 - ظرف درسته را در چارچوب کنکاری نمایید.
 - وزاره امنیت اتش را نهداده و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 - از نشست باران دادن و خود را از اعماق آن باوست و چشم جلو گیری کنید.
 - متوجه طرف را در چارچوب احتمال خالی کنید.
 - فقط در مکان های استاده شود که دارای تهیه مناسب می باشد.

ویزگی‌ها

سیسته بندی
۴. سختی بالا
۳. همترازی بالا

١٧/٥ کیلوگرم	٣/٥ کیلوگرم	٠/٨ کیلوگرم
تاریخ انقضای هاردنر یک سال	تاریخ انقضای رنگ یک سال	نکات کاربردی پاشش

فشارهوا (بای)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۱۴%
قطر نازل	۱/۳ - ۱/۸	۰/۲۴۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آستر پای اورزان با-پونه فروی بینک که ترجیحاً با سنباده
نموده و مسنهاده کاری شده است. آماده کنید و گرد و غار و آلوگی از سطح
برگرد که از آلوگی باعث پوسه شدن و معدن‌سنجی مناسب نباشد.
سطح که می‌گردید، سطح زیرین را ساسته زد و با ستمال کننده که در اینجا معرفی شده،
اکونک سطح آماده اجرا می‌باشد. هنرست های اقای پاشش و تکب آماده شده
خوب دارد و درجه سانتریکار باشد. کلیه همچو رسات قل و بعد از استفاده با تبر
پوشش آستر پای اورزان با-پونه فروی بینک کاری شده است. مسنهاده کاری شده
ترجیحاً با سنباده نموده و مسنهاده کاری شده است. هنرست های اقای پاشش و تکب آماده شده
خوب دارد و درجه سانتریکار باشد. کلیه همچو رسات قل و بعد از استفاده با تبر

سطحی	زمان خشک شدن (۲۵°C, ۴۵-۶۵ RH, 200 g/m³)
عمر قی	دقیقه ۱۵
کامل	ساعت ۱۲
کامل	ساعت ۴۸



لَاك سوپر نیم یلی استریراچ (اسید کاتالیست) [920]

معرف، مصطفى

لایک سوپر نیم پای استریاگ بینک، دو جزئی و برایه زینهای پای استر و زینهای می باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی راگرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد. این مصروف بدون مشکل بر روی رنگ های نترولوژی، دوپوششی (یوسکوت) و انواع سلارهای آکریلیک، پلی اوران، نتولوژی و پای استر اعمال می شود.

براقیت	کد محصول	درجه برآقت	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	920	>۹۸	تحت زاویه ۶۰ درجه

۱- افزودنی استر

استفاده بیش از ۱۰% هاردنر موجب زردگرایی، کاهش برآقیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰% موجب در خشک شدن و با عدم خشک شدن محصول می‌شود.

فام

شرایط نگهداری

این مقصود باشد در فضای سریسته و دور از اعشه مستحبه خوشید در دمای ۵-۳۰ درجه سانتگراد تکهای شوید. به میل و جود حلال های فرار و قابل استعمال در آن مخصوص باید توجه مدارس متابع کار فراهم شود. این اعشه آش و دمای بالا احتساب شود. هم از تابعیت این اعضا مخصوصاً محققان این اعضا است. این اعضا هاست این حلال، خوار آن ممکن است با خواص یک داده "ناره" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشند. با دقت خاصی اسقاطه شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی مکعب و

نکات ایمنی

۱. پوییدن و بعدین آرای سلامتی مضر است.
 ۲. هنگام تماش از چشم و بوسیت باعث ایجاد آریزی می‌شود.
 ۳. دور از سرنسور کامپیوتر قرار گیرید.
 ۴. طرف درسته را در راه چند نکارهای نمایید.
 ۵. دور از منابع آشنا زنگنهای و ازمصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
 ۶. از منتجین بخار را در راه فاضلاب خالی جلوگیری کنید.
 ۷. محتوی طرف را در راه فاضلاب خالی جلوگیری کنید.
 ۸. قطع در مکانهای انتقاد شده که دارد یا بهینه مانسی می‌باشد.

وینزهای ها

۱. پیارنگ
۲. چسبندگی عالی
۳. روابط عالی
۴. مقاومت فیزیکی و شیمیایی
۵. ساختن بالا
۶. مقاومت به زردگاری
۷. مقاومت رطوبتی عالی

تاریخ انقضای هارد نر یک سال	تاریخ انقضای زنگ شش ماه
تاریخ انقضای هارد نر یک سال	تاریخ انقضای زنگ شش ماه

نکات کاربردی پاشش	
ایرس	بادی
۱۱۰ - ۱۳۵°	۱/۵ - ۳/۵
۰/۲۳ - ۰/۲۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آسترپلی اوران با بنوه فوری بینک که رنج-جا با سینهای
برگرداننده از آن می-باشد. این اماده کنید و گرد و غار و آدوگی از سطح
مطعنه برگرداننده از آن داشته باشد. معدن چسندین مناسب پوشش به
سطح می-گردد. درست زیرین از سیمانه دارد و با استعمال گروپ و گلپار می-باشد.
اکون مطعن آماده از جای پوشش و تربک اماده شده
حلوچه ۱۵ درجه سانتینیکاراد باشد. کلیه تجهیزات قلب و بعد از استفاده بازتر
پوششیده باشند. بای خصول چسندین کامل روی سطوح پتینه کاری شده
از حمام نیز بینهایت مفید می-باشد.

زمان خشک شدن (25°C , 45–65 RH, 200 g/m²)

لار سوپر نیم پلی استرمات (اسید کاتالیست) [920/40]

محمود عدف

کاک سوپرینیم پلی استرمات بینک، دو جزئی و برایه زیرین های اینمو می باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته باشد مورد استفاده قرار گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ های پتربولوژی، دبوشون (بیسیکوت) و انواع سیلرها آگریلک، پلی اورون، نیتروسولوژ و پلی استر اعمال می شود.

برأیت	کد محصول	درجه برآقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
	920.40	مات	۲۵±۳

۱۰%	هاردنر، افزودنی سپورتیسم پلی استر
۶۰-۷۵%	تینر قهوه‌ی بستگ

استفاده بیش از ۱۰٪ هاردنر موجب زردگاری، کاهش برآثیت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱٪ موجب دیر خشک شدن و باعده خشک شدن محصول می‌شود.

فام
برنگی مات

شرایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سرپیشه و دواز اعشه مستحب خوشید در دمای ۳۵-۴۰ درجه سانتیگراد نگهداشته شود. بدین وسیله حمله های رفته و قابل استعمال باشند. این مخصوص باید تهیه شدنش در سراسر بدن کار فراهم شود. از علله آشیان و دمای بالا احتیاج نداشته باشد. از این تاریخ اقصای مخصوص محواله همانچنان است. این اتفاقه است این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشیده باشد با دقت خاصی اتفاق نماید. قبلاً این اتفاقه خوب هم زده شود در قوه مکعب و به

10/10/2015

۱. پویاند و تلخین آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می شود.
 ۳. دروز استرس های روانی را در کارهای خود نمایند.
 ۴. طرف درست را در راه گیری خود نمایند.
 ۵. از رعایت آتنف و زانگهای و اصراف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایند.
 ۶. از نوشیدن خودداری نمایند و تماش آن با پوست و حشم جلوگیری کنید.
 ۷. محتویات طرف را در راه فاضلاب خالی نکنند.
 ۸. در مکان های اسقاط شده کارهای ایجاد چوبه های مناسب می باشد.

ویژگی‌ها

۱. قیمتی
۲. چسبندگی عالی به ورق طلا
۳. سستطیح عالی
۴. مقاومت فریبکی و شیمیایی
۵. اعطاپاف پذیر
۶. مقاوم به زردگاری
۷. مقاوم رطوبتی عالی

بسه پندی	۱۰/۲ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۷/۵ کیلوگرم	کیلوگرم
تاریخ انقضا هاردنر	شش ماه	تاریخ انقضا رنگ	پانزده پاپرس	تاریخ انقضا
بیک سال	ایرانس	بادی	فشرهاوا (بادی)	بادی
۱۱۵ - ۱۳۵	۱/۵ - ۳/۰	۱/۳ - ۱/۸	قطر زبانی	قطر زبانی

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آستریلی اورزان با شونه فروی پنک که ترجیحاً با سنباده
برطریق دستی گردان اولوچی باعث شده اماده کنید و گرد و غار و آلوگی از سطح
سمان می گردند. هر چند رینزین را سنباده زده و بعد استعمال گردوب کارپیک نماید.
اگونه سطح اماده اجزی می باید. هر چند همان ماده باعث پاشش و تکب اماده شده
حکوب درجه سانتگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیر
پشتاهدار تمیز گردند. ایچ مصوول چیزی کاملاً روی سطوح پنهانه کار شده.

زمان خشک شدن (25°C, 45-65 RH, 200 g/m³)	سطحی
دققه ۱۵	
ساعت ۱۲	عمقی
ساعت ۴۸	کاملاً

 www.bitakpaint.com

رنگ‌های پتینه [4000]

معرفی محصول

پتینه چوب بینک (شاپان سایه بخش) اولین شاپان پایه روغن در ایران می‌باشد که باعث زیبایتر کردن رُگ‌های چوب، ایجاد جلوه زیگی روی سطح استفاده شده و برای کهنه کاری (پتینه کاری) روی سطوح رُگ شده، مخصوصاً همچنین به دلیل خشک شدن سریع، تنوغ رنگی بالا، چسبندگی عالی و سازگاری با انواع رُگ‌های پلی اورزان، نیم پلی استر، فوری، روغنی و آکریلیک سیما مرود استفاده قدرمند گردید.

زمان خشک شدن (25°C, 45-65 RH)

سطحي	۳۵ - ۶۰ دقیقه
عفني	۲ - ۳ ساعت
كاملي	۶ - ۱۲ ساعت

نسبت تینير، هاردنر، افودنی

% ۱۰۰ - ۲۰ (تینبروغن بینک (وابت اسپریت))

فام

سفید، مشکي، قوهه اي، قره، آبي، سبز، زرد و ...



شرابي نگهداري

ابن من محصول بايد در فرایسي سرسريسته و دوراًز اشعيه مستحب خوشبديد در مديا اشتغال در ابن من محصول بايد توپيه مناسب در محل کار فراهم شود، ارشاده اشن و هم‌آيد با اجتناب شود. سوس از اتمام اتفاق اتفاقاً موصول به همانجا قابل استفاده است باين حال، خواه آن ممکن است با خواص يك ماده "تازه" متفاوت باشد همچندين دليل است که مواد تاریخی رُگ‌کارته بايد باقت خاص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات اينمي

1. بوییند و بعدین آن برای سلامتی مضر است.
2. به هنگام تماش با چشم و یوست باعث ایجاد آرلی می‌شود.
3. در استرسن کوکن با قرار گرفتار گردید.
4. طرف درسته از رنگها خفت گردید.
5. دور از منابع آتش را نگهداير و از مصرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
6. از نفس بخاران خودداری كنید و از تماش آن با یوست و چشم جلوگیری کنید.
7. محتوی طرف را در جاه فضای خالي نگهداير.
8. فقط در مکان‌های استفاده شود که داراي تهوية مناسب هی باشند.

ویژگی‌ها

1. سريع سطح
2. چسبندگی بالا به سطح زيرين
3. چسبندگی خلی خوب لاق تهایي به شاپان
4. حداقل ميزان نهد و تغيير رنگ سطح زيرين (پتینه کاری)

پسته پندی

يك كيلوگرم

تاريخ انتهاء

يک سال

نکات كاربردي اجرا

پارچه	پيسنوله	قلم مو	نحوه اعمال
-------	---------	--------	------------

طریقه صرف

برای تغیر فام رُگ‌های چوب با MDF روکش چوب شاپان را تینبروغن رفق نموده سپس با استعمال آغشته به تینبر سطح را پاک کنید. برای تینبر کاری شاپان را با تینبروغن رفق (ارزق) کردن نموده (ارزق) کردن شاپان را با تینبر سطح را پاک کنید. برای تینبر کاری شاپان را با تینبروغن رفق نموده (ارزق) کردن شاپان را با تینبر سطح را پاک کنید. سپس را قلم مو، دستمال و پيسنوله به روی سطح رُگ شده نمایيد. سپس را قلم مو، دستمال و پيسنوله بعد از خشک شدن سطح با استعمال آغشته به تینبروغن اضافات شاپان را پاک کنید سپس بعد از خشک شدن کامل لاق رویه را اعمال نمایيد.

آماده سازی سطح

سطح را با سنبادي ۱۸-۲۲٪ آماده کرده و گرد و غبار و آводگی از سطح بطرف کنید زيرآردوگي باعث یوسته شدن و عدم چسبندگي مناسب یوشن به سطح می‌گردد. سطح زيرين اسپنداده ده و با استعمال گرفتگار گلما یا نمایيد. آگون ۷۵ درجه سانتگراد باید باشد. همراه استعمال گرانا اتفاقاً باشش و ترکیب آماده شده با تینبر شهادی تمیزگردد.



سی محصولات تنرستک

شرح ملخص

دانای حلال مناس و برگ هستند.

مواد تشكيل دهنه	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف
الكل، استر، آرماتيك، كليكول	استر، آرماتيك	آرماتيك
استر، آرماتيك	استر، آرماتيك	آرماتيك
استر، آرماتيك، كتون	استر، آرماتيك	آرماتيك
الكل، استر، آرماتيك، كتون	استر، آرماتيك	آرماتيك

نکات اینترنت

۱. پوییند و بعدین آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تعامل با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. دور از سرستون کشان گرفتار شود.
 ۴. طرف درسته را در جای نکند تا نهداری نمایند.
 ۵. دور از منابع خطرناک مانند سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایند.
 ۶. از تصفیر بخاران خودداری کنید و تعامل آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتویات را در فراغ اضافه کمال ندانید.
 ۸. قطع داده کار انجام نمایند که داده تهدیه می‌باشد.

بسته بندی	نوع	توضیحات
۱. پت ۳۵۰گرمی	۴. پت ۲۶۰گرمی	۷. حلب ۱۴ کیلوگرمی
۲. پت ۶۰گرمی	۵. پت ۳۶۰گرمی	۸. بشکه ۱۵ کیلوگرمی
۳. پت ۲۰۰گرمی	۶. حلب ۱۳ کیلوگرمی	

تاریخ انقضای سال

شایط نگهداری

بن مصوب باید در فضای سرسته و دور از اشعه مستقیم خودشید درمایی
کنند. درجه سانتیگراد گنجایش روی شود. به لیل و بزرگ محلاتی فرودگاه را بازدید کنند. در این مخصوص باید توجه نسبت در محل را فراهم شود. از عامله ایش و دمای
الاچون احتیاط کنند. از این اتفاقات برخی، معمول های هجانان پس از استفاده از
این محل انجام می شوند. خواص آن ممکن است با خواص یک ماده متفاوت باشد. این
کارها را می توان اینجا در مقاله ای داشت که اشاره کرد. معرفت این مکان و به واسطه شود.

طبعات فنية

نقطه اندیفال	(مرجع استاندارد)	روبوت نسیس مهندی	(درجه حرارت پخته نمودن)	دانشجویی	میزان الکل	محیط حلالات	توصیه شده برای سیستم			توصیه شده برای			کد محصول					
							روغنی	دوچرخه شده (بیکنون)	نیمه پایه اسید	نیتروسواکری	اکرولیک	پلی اورتان	رنگ لایزر-4	سوپربریز	رُک یوو براز	رُک رووه مات	سپلیر	استر
20>	30	12	0.78	40	37			✓							✓		10000 BITAK	
20>	40	14	0.79	40	40			✓							✓	✓	12000 BITAK	
20>	50	15	0.79	35	42		✓	✓	✓					✓	✓	✓	15000 BITAK	
20>	70	16	0.80	25	44		✓	✓	✓					✓	✓	✓	20000 BITAK	
20>	90	20	0.83	15	52		✓	✓	✓					✓	✓	✓	30000 BITAK	
40>	-	50	0.89	0	83		✓	✓									(ربیتادر) 501	
40>	-	32	0.87	0	62												(اقتصادی) 220	
40>	-	31	0.87	0	64		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(چهارفصل) 200	
40>	-	32	0.89	0	65		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(تابستانه) 150	
40>	-	18	0.87	0	64												(زمستانه) 250	
40>	-	26	0.89	0	75												(محصول) 500	
40>	-	42	0.91	0	75												(ربیتادر) 540	
40>	-	19	0.81	15	52	✓										102 (خودرو)		

 www.bitakpaint.com

سی محصولات تینر بتک (صادرات)

شرح ملخص

دانای حلال مناس و برگ هستند.

مواد تشكيل دهنه	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف
الكل، استر، آرماتيك، كليكول	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف
استر، آرماتيك	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف
استر، آرماتيك، كتون	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف
الكل، استر، آرماتيك، كتون	تمثيل قوي	تمثيل ضعيف

نکات اینترنت

۱. پوییند و بعدین آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تعامل با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
 ۳. دور از سرستون کشان گرفتار شود.
 ۴. طرف درسته را در جای نکند تا نهداری نمایند.
 ۵. دور از منابع خطرناک مانند سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایند.
 ۶. از تصفیر بخاران خودداری کنید و تعامل آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
 ۷. محتویات را در فراغ اضافه کمال ندانید.
 ۸. قطع داده و اسیدها شده که داده تهذیب می‌شوند.

بسته بندی	نام محصول	مقدار	دسته بندی
۱.	پت ۳۵۰گرم	۷.	حلب ۱۴ کیلوگرمی
۲.	پت ۶۲۰گرمی	۸.	بشکه ۱۴ کیلوگرمی
۳.	پت ۲۲۰گرمی	۹.	بشکه ۱۵ کیلوگرمی

تاریخ انقضا
نک سال

شایط نگهداری

بن مصوب باید در فضای سرسته و دور از اشعه مستقیم خودشید درمایی
کنند. درجه سانتیگراد گنجایش روی شود. به لیل و بزرگ محلاتی فرودگاه را بازدید کنند. در این مخصوص باید توجه نسبت در محل را فراهم شود. از عامله ایش و دمای
الاچون احتیاط کنند. از این اتفاقات برخی، معمول های هجان این استفاده
با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده متفاوت باشد. معمول های
که این اتفاقات را در این شرایط می بینند، معمولاً از این طرفه کشیده باشند. خاصی استفاده شوند.
از این احوالات خوب نهاده شود. بور مکرو و بور مکرو و خاصی استفاده شوند.

طلاعات فین

اطلاعات فنی											
توصیه شده برای سیستم											کد محصول
توصیه شده برای						توصیه شده برای					
توضیحات						توضیحات					
نقطه انتقال (ردیفه اسپلیکیشن)	خط تغذیه (ردیفه همراه با اسپلیکیشن)	دانشگاه	میران الکترونیک	روجعت حاصله	روزگار	نیوچیکو	نیوچیکو	نیوچیکو	نیوچیکو	نیوچیکو	نیوچیکو
20>	30	8	0.79	40	34			✓			✓
20>	50	15	0.79	35	42						10000 BITAK
20>	70	16	0.81	25	51	✓	✓	✓	✓	✓	20000 BITAK
20>	90	20	0.83	15	52	✓	✓	✓	✓	✓	30000 BITAK
40>	-	50	0.89	0	83	✓	✓				60000 BITAK
40>	-	32	0.87	0	62						501 (ریتاردر)
40>	-	31	0.87	0	64	✓		✓	✓	✓	(اقتصادی) 220
40>	-	32	0.89	0	65	✓		✓	✓	✓	(جهانی قابل) 200
40>	-	18	0.87	0	64	✓		✓	✓	✓	(تابستانه) 150
40>	-	26	0.89	0	75	✓		✓	✓	✓	(زمیستانه) 250
40>	-	42	0.91	0	75	✓		✓	✓	✓	(مخصوص) 500
20>	-	12	0.80	20	41	✓		✓	✓	✓	646 BITAK
40>	-	19	0.81	15	52	✓					102 (خودرو) روغنی

 www.bitakpaint.com

شرط نگهداری (!)

این مصروفات باید در فضای سریسته و دور از این مسیر مستقیم خوشبین در ماده ۵ تا ۳۴ درجه سانتینگرادر نگهار شوند. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل استفاده شدن در این مصروفات، باید توجه مناسب در محل کار فراهم شود. سپس از تمام تاریخ انقضای مصروف همچنان

classmate

۱. بویسین و بلعیدن آن پسرای سلامتی مضر است.
 ۲. هر هنگام تماس با خوش و پوست را بعثت ایجاد آرسی می‌شود.
 ۳. از تنشی پس اخوار یا خودداری کنید و تماس آن با پوست و جسم جلوگیری کنید.
 ۴. دور از میانع آتش را نگهداشته و از حصرف سیگار و دخانیات جای خودداری کنید.
 ۵. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
 ۶. محظوظ طرف در چاهه فضاضات خالی نگذیند.
 ۷. طرف درسته برای خانه اسنان شود که دارای یونیت مناسب می‌باشد.
 ۸. اتفاق در مکان هایی است که شاده شود که دارای یونیت مناسب می‌باشد.

اختصارات

مهم فواید علائم اختصاری، به کاربرده شده باشد، مخصوصاً لاتین



 www.bitakpaint.com

روز پنجم از تیریهای پنجم کاربران حرفه‌ای و معملاً شعبانی بودند که داشت اولیه در مرور استفاده و گزارش موصولات شعبانی برای طراحی سلاح دراز. این اطلاعات براساس داشتن فنی و تحقیقات آزمایشگاهی مان نهاده و مذکور شد. این اطلاعات مخصوصاً در مورد اینکه آیا این سلاح قادر به خود رساندن یک هدف از محدوده ۱۰ کیلومتر باشد. این اطلاعات مخصوصاً در مورد اینکه آیا این سلاح قادر به خود رساندن یک هدف از محدوده ۱۰ کیلومتر باشد. این اطلاعات مخصوصاً در مورد اینکه آیا این سلاح قادر به خود رساندن یک هدف از محدوده ۱۰ کیلومتر باشد. این اطلاعات مخصوصاً در مورد اینکه آیا این سلاح قادر به خود رساندن یک هدف از محدوده ۱۰ کیلومتر باشد. این اطلاعات مخصوصاً در مورد اینکه آیا این سلاح قادر به خود رساندن یک هدف از محدوده ۱۰ کیلومتر باشد.



bitakpaint.com



انڈپینڈ

تمدّر کبریکیفیت

جاده تبریز به صوفیان • شهرک صنعتی
هاشمی رفسنجانی (صنايع ساخته‌مانی)
۵۱۹۴۸۱۹۰ • خیابان صنعت سوم

(۰۴۱) ۷۷۱۱ ۰۰۰۰

 bitakpaint.com

