

مشکی براق پلی اورتان [KP590.00]

معرفی محصول

رنگ روبه را برقا پلی اورتان چوبی بربایه زیرین های پل آل و هاردنر پلی ایزو سیانات است، که با استفاده از این محصول به سطوح شما براقتیت عالی، همترازی عالی و سختی بالا می دهد. سریع خشک است و در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت بالایی دارد.

زمان خشک شدن (m ³ /s)	
سطحی	۳۰ - ۲۰
عسفی	۷۰ - ۵۰
کامپل	۲۴ - ۲۰
پولیش خودی	۲۸ ساعت

براقیت	
تحت راژیه ۶ درجه	درجه براقیت
۹۸	براق

نسبت تینر هاردنر افزودنی	
% ۵۰	HP200 هاردنر
% ۵۰-۴۰	تینر پلی اورتان بینک

فام	مشکی
مشکی	مشکی

شرابنگ هدایاری

این محصول باید در فرایند سریعه سرعت داشته باشد و رواز از این محصول باید تقویتی خورشید در میان ۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداشته شود. به دلیل وجود حلال های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تقویتی مناسب در محل کار فراهم شود. از اعلمه آشنایی و دمایی برای انتخاب شود. پس از اتمام تاریخ انقضایاء، محصول باید تقویتی کی ماده "زاره" استفاده باشد. این محصول باید همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف رف گذشته باشد با دقت متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف رف گذشته باشد با دقت خاص استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود در برابر قوطی محکم و به خوبی سسته شود.

نکات ایمنی

- بوبین و بلطفیدن آن برای سلامتی مضر است.
- به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آریزی می شود.
- دور از سترس کوکدان فرار گردید.
- ظرف درسته را در جای خنک نگهداشته نمایید.
- دور از منابع آتش ایجاد کرد و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
- از تنسی بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
- محتوی قرقره را در جاه فاضلاب خالی نگذیند.
- فقط در مکان هایی استفاده شود که دارای تقویتی مناسب می باشد.



محصولات پوشش های چوبی بینک کاربرن حرفا های و مصنوعی تولید می شوند که داریش اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات از مشکل هایی که ممکن است ایجاد شده باشد و آنها که شرایط مصرف و پوش های تزریزه منتفاوت و دور از دسترسی ماست تضییین برای ایجاد آن تغذیه داشت. اگر در مورد تغذیه محصول خود تدبیر نماییم که، اما استفاده از این کاملاً بر عده خوبی است. تا زمانی که آنرا بروزی کنیم و متناسب بوند یک محصول را برای دفعه موقتاً قرار دادیم، تضمین نکرده باشیم (حتی اگر مشاهده نباشد) بهینه نموده باشند. بدینسانه از این کاملاً بر بود. نسبه اقل از ۱۰٪ اطلاعات فنی معمول را می توانید از پوست سایت های ما دانلود کنید. سندخواسته ایلی برگه های اطلاعات فنی با صدور سندخواسته جدید باطل می شوند. (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱)

ویژگی ها
۱. براقیت بالا و بینک باخت
۲. مقاومت روبرویی فوق العاده
۳. دارای سختی بالا
۴. مقاوم در برابر مواد شوینده خانگی
۵. قدرت پوشش های بالا
۶. خشک شدن سریع
۷. قابلیت پولیش خودی
۸. مقاوم در برابر ضربه و خراش

پسته بندی
کیلوگرم ۱۲
کیلوگرم ۳
کیلوگرم ۰/۷
تاریخ انقضا رنگ
یک سال
یک سال

نکات کاربردی پاشش	
تفگ پاشش	بادی
فشارها (بار)	۱/۵ - ۳/۰
قطرنال	۰/۲۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح
سطح را با پوشش آستر پلی اورتان با استر پلی استر پلی ایسترن بینک که ترجیحاً با سنباده ۱۷۰-۲۰۰-۲۳۰-۲۶۰-۳۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار آلوگن از سطح خود رفته گردید آزادگان باعث پوشش شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردید. سطح زیرین را سنباده کرد و روپ کاملاً برای نمایید. اگون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای آنکه پاشش و نزدیک تیر پیشنهادی تغییر نماید. آماده ساز حمود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبیل و بعد از استفاده با تغییر گردید.