

بتونه فوری [1000]

معرفی محصول

پرایمر نیتروسلولزی (بتونه فوری) بیتک بر پایه رزین سلولز نیترات و آلکیدی با خواص پرکندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب و MDF را برای اعمال پوشش‌های بعدی آماده می‌سازد.

ویژگی‌ها

۱. همترازی خوب
۲. قدرت پرکندگی خوب
۳. سنباده خوری عالی
۴. چسبندگی بالا
۵. سریع خشک

بسته بندی

۱/۱ کیلوگرم	۴/۹ کیلوگرم	۲۵ کیلوگرم
-------------	-------------	------------

تاریخ انقضا

دو سال

نکات کاربردی پاشش

تنفک پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۲/۵ - ۳/۵	۱۳% - ۱۱%
قطر نازل (میلی متر)	۱/۶ - ۲/۵	۵/۳ - ۲/۳

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید زیر آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پاشنهادهای تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 250 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
سنباده	۳ ساعت

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری بیتک	۶۰-۷۰ %
----------------	---------

قام

سفید، مشکی، گلماشی، اخراپی
سایر قاف‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود، از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضای، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده " تازه " متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش زان نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

