

لاک سوپر نیم پلی استر مات (اسید کاتالیست) [920/40]

معرفی محصول

لاک سوپر نیم پلی استر مات بیتک، دو جزئی و بر پایه رزین‌های پلی استر و رزین‌های آمینو می‌باشد و بر روی سطوح چوبی و mdf که در شرایط داخلی قرار گرفته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول بدون مشکل بر روی رنگ‌های نیتروسولاری، دیووشش (پیسکوت) و انواع سبادهای اکریلیک، پلی اورتان، نیتروسولار و پلی استر اعمال می‌شود.

ویژگی‌ها	بهره	بهره
۱. بیرنگ	درجه بیراقبت	تحت زاویه ۶۰ درجه
۲. چسبندگی عالی به ورق طلا	مات	۲۵±۳
۳. تسطیح عالی		
۴. مقاومت فیزیکی و شیمیایی		
۵. انعطاف پذیر		
۶. مقاوم به زردگرایی		
۷. مقاومت رطوبتی عالی		

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی	بهره	بهره
هاردنر سوپر نیم پلی استر	۱۰%	
تینر فوری بیتک	۵۰-۶۰%	
استفاده بیش از ۱۰% هاردنر موجب زردگرایی، کاهش بیراقبت و چسبندگی و استفاده کمتر از ۱۰% موجب دیر خشک شدن و یا عدم خشک شدن محصول می‌شود.		

پسته بندی	بهره	بهره
۸/۸۵ کیلوگرم	۳/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم

تاریخ انقضا هاردنر	تاریخ انقضا هاردنر
یک سال	

تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا هاردنر
شش ماه	یک سال

نکات کاربردی پاشش	بهره	بهره
تفک پاشش	بادی	ایرلس
فشارهوا (بار)	۳/۵ - ۱/۵	۱۰% - ۱۱%
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۵/۲۸ - ۵/۲۳

آماده سازی سطح	بهره	بهره
۴۰۰-۲۸۰-۲۲۰	سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف گردد زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گردوب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد. برای حصول چسبندگی کامل روی سطوح پتینه کاری شده، ترجیحاً از پتینه‌های بیتک استفاده شود.	

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 200 g/m³)	بهره	بهره
سطحی	۱۵ دقیقه	
عمقی	۱۲ ساعت	
کامل	۴۸ ساعت	

۱. بوبین و بلعیدن آن برای سلامتی مفراست.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

