



سری محصولات تینر بیتک

شرح محصول

تینرهای بیتک فرموله شده با حلال‌های با کیفیت جهت رقیق کردن انواع رنگ‌ها می‌باشند. به اندازه مطلوب سریع خشک می‌شوند و تبخیر یکنواخت از سطح فیلم را تضمین می‌کند. دارای حالیت مناسب و بی‌رنگ هستند.

بسته بندی

۱. پت ۳۵۰ گرمی	۴. پت ۲/۶ کیلوگرمی	۷. حلب ۱۴ کیلوگرمی
۲. پت ۶۱۰ گرمی	۵. پت ۳/۶ کیلوگرمی	۸. بشکه ۱۵۰ کیلوگرمی
۳. پت ۲/۲ کیلوگرمی	۶. حلب ۱۳ کیلوگرمی	

تاریخ انقضا

یک سال

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرپسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۳۵- درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضاء، محصول همچنان قابل استفاده است. با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده تازه متفاوت باشد. به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود. درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

مواد تشکیل دهنده

تینر فوری	الکل، استر، آروماتیک، کلیکول
تینر روغنی	استر، آروماتیک
تینر پلی اورتان	استر، آروماتیک، کتون
تینر نیوپورسال	الکل، استر، آروماتیک، کتون

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خشک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش یا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. در تنفس بخار آن یا نگهداری کنید و با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکند.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

اطلاعات فنی

کد محصول	توصیه شده برای					توصیه شده برای سیستم					درجه خلالت	میزان الکل	دانسیته	نرخ تبخیر (در صد درجه سانتیگراد)	ظرفونبسی محیط	نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)
	آستر	سیلر	رنگ روغنی مات	رنگ روغنی براق	رنگ روغنی شیشه‌ای	پلی اورتان	آکریلیک	نیوپورسولاری	نیم پلی استر	نیم پوشش (ایسوکتون)	روغنی					
10000 BITAK	✓							✓				37	0.78	12	30	20>
12000 BITAK	✓							✓				40	0.79	14	40	20>
15000 BITAK	✓	✓						✓	✓			42	0.79	15	50	20>
20000 BITAK	✓	✓	✓					✓	✓	✓		44	0.80	16	70	20>
30000 BITAK	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		52	0.83	15	90	20>
(ریتا در) 501								✓				83	0.89	0	50	40>
220 (اقتصادی)	✓	✓	✓	✓		✓						62	0.87	32	-	40>
200 (چهار فصل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		64	0.87	31	-	40>
(تایستانه) 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		65	0.89	32	-	40>
(زمستانه) 250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					64	0.87	18	-	40>
(مخصوص) 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					75	0.89	26	-	40>
(ریتا در) 540						✓	✓					75	0.91	42	-	40>
(خودرو) 102								✓			✓	52	0.81	19	-	40>