آستر سفید پلی اورتان [BP535.50]

معرفی محصول

آستر پلی اورتان بیتک دوجزئی برپایه رزین‌های پلی اُل و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصـــول دارای چســـبندگی خوب و سنباده خوری عالی است. قدرت پوشش دهی و پرکنندگی بالا آن باعث می‌شود تا سطح چوب و MDF را یکنواخت صاف و هم تراز کند.

ویژگی‌ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سنباده خوری عالی
۳. قدرت پرکنندگی بالا
۴. قدرت چسبندگی بالا
۵. قدرت پوشش دهی خوب
۶. خشک شدن خیلی سریع

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 190 g/m²)

سطحی	۳۰ - ۴۰ دقیقه
عمـــقی	۱ ساعت
سنباده	۴ ساعت

نسبت تینر، هاردنر

هاردنر HP300	٪۳۳
تینر پلی اورتان بیتک	٪۱۰-۲۰

بسته بندی

۱/۱ کیلوگرم	۴/۵ کیلوگرم	۱۸ کیلوگرم

فام

سفید

سایر فام‌ها به صورت سفارشی قابل تولید می‌باشد.

تاریخ انقضا رنگ

یک سال

تاریخ انقضا هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشارهوا (بار)	۳/۰ - ۱/۵	۱۳۰ - ۱۱۰
قطرنازل (میلی متر)	۲/۰ - ۱/۶	۰/۳۸ - ۰/۳۳

آماده سازی سطح

سـطح را با ســنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از ســطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چســبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. ســطح زیرین را ســنباده زده و با دســتمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه ســانتیگراد باشــد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از اســتفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای ســربسته و دور از اشــعه مستقیم خــورشید در دمای ۵-۳۵ درجه ســانتیگراد نگهداری شــود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضــاء، محصــول همچنان قابل اســتفاده اســت با این حال، خواص آن ممکن اســت با خواص یک ماده " تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصــرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش زا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاد شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

www.bitakpaint.com

محصــولات پوشش‌های چوبی بیتک منحصــراً برای کاربران حرفه‌ای و صنعتی تولید می‌شوند که دانش اولیه در مورد استفاده و کاربرد محصــولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشــگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضــمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. اگر در مورد نحوه کار با کاربرد محصــول خریداری شده شک دارید، کارشناسان ما و همچنین تکنسین‌های آزمایشگاهی ما در حد توان به شما کمک خواهند کرد. البته شرکت شیمی صفا کیفیت بی عیب و نقص محصولات خود را در مشخصات محصول خود تضمین می کند. اما استفاده از آن کاملاً بر عهده خریدار است. تا زمانی که کتباً ویژگی‌های خاص و مناسب بودن یک محصول را برای یک هدف مورد توافق قراردادی ، تضمین نکرده باشیم (حتی اگر مشــاوره یا اطلاعات به بهترین نحو ارائه شده باشد.) به منزله ضمانت نخواهد بود. نسخه قابل اجرا برگه اطلاعات فنی این محصول را می‌توانید از روب سایت‌های ما دانلود کنید. نسخه‌های قبلی برگه‌های اطلاعات فنی با صدور نسخه جدید باطل می‌شوند ؛ (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۲/۱۰).