

[BP558.58] آسترسفید سوپر پلی اورتان

معرض محصول

است پلی اورتان بینک دوچرخی برایه زین های پال آل و هاردن پلی ابزوسیاتن است. این مخصوصاً دارای چسبندگی خوب و سنباده خودی عالی است. قدرت پوشش دهی و پرکنندگی بالا را باعث می شود تا سطح چوب و MDF را پکواخت صاف و هم تراز کند.

زمان خشک شدن (25°C , $45\text{--}65\text{ RH}$, 190 g/m^2)	سطوح عمرانی سبدات
دقیقه ۱۰	
ساعت ۱	
ساعت ۲	

نیتیون، سارپر	هاردنر	HP558
تینرپالی اورتان بینک	٪ ۲۰-۱۰	٪ ۴۰

سایر فایلهای به صورت سفارشی قابل تهیه و داشتن

شرایط نگهداری

این مخصوص باید در فضای سریسته و دور از اشعه مستقیم خروشید در دمای ۵-۲۰-۳۰°C ساختارگردان کهکشان شود. به این جوهر مولاهای رنگار و قالب استعمال در این منابع نسبت در مدل کار کلی این ماده، شود. از علهٔ آتش و همای و اعلیٰ احتساب شود. سپس از تامان مخکن افقاً، مخصوصاً هنگام این ماده "تاڑه" استفاده است. با این حال، خواص این مخکن است منحصر بـ "خواص یک ماده"

نکات ایمنی

۱. پوییند و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
 ۲. به هنگام تماش از چشم و بوسٹ باعث ایجاد آرزوی می شود.
 ۳. دوراً درسترس دوکان را کارگردانی کند.
 ۴. طرف درستره ای را در جای خنک کارگردانی نماید.
 ۵. دوراً منابع آتش را که دارد و از تماس آن با بوسٹ و چشم جلو نگیرد.
 ۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با بوسٹ و چشم جلو نگیرد.
 ۷. محتوی فرق از دراج فاضلاب را کنید.
 ۸. قطعه ای را که در اینجا مخصوصاً نباشد.

پرتوگیز ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سستاده خوبی فوق العاده
۳. قدرت پرینکنینگ بالا
۴. قدرت چسبندگی فوق العاده
۵. قدرت پوشش دهنده عالی
۶. خلک شدن، غلبه بر سرمه

بسته بندی	کیلوگرم ۴	کیلوگرم ۱۵	تاریخ انقضا رنگ
کیلوگرم ۱	کیلوگرم ۴	تاریخ انقضا هاردز	یک سال

نکات کاربردی پاشش	تفصیل پاشش	بادی	ایرس
فشارهوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۰ - ۱۴۰	
قطر نازل (میلی متر)	۱/۶ - ۲/۰	۰/۳۸ - ۰/۳۳	

آماده سازی سطح

سطح راح با سینهاده ۲۴۰-۱۸۰ آماده کرد و گرد و غبار و آگوچ از سطح بطری
کنید آگوچ باعث پوسته شدن گرد و چند گزینش که مانع پوشش باشد سطح
با میگردید. سطح زیرین را سینهاده زده و با ستمال گرد و گل باسته ای ایامید اکون
سطح آماده اجرای میباشد. هر دو هدایات اتاق باشند و ترکیب آماده شده خود
با درجه سانتیگراد باشد. تکه های تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تبریز پشتیبانی
نماید.

