

[BP580.XX] سفید مات پلی اورتان

معرفي محصول

رنگ رویه مات پلی اورتان دوجزی برایه زینن های پلی آل و هاردنر پلی ابیزو سیانات است. که با استفاده از این محصول به سطوح شما جلوه ابریشمی فوق العاده، همترازی عالی و سختی، بالا، پاک، هدایت سرعت خشک است و در باریز نگذاری، خراش، مقاومت بالا، دارد.

برأقت	کد مخصوص
درجه براقت	تحت زاویه ۵۰ درجه
نیمه براق	$50 \pm 5$
نیمه مات	$25 \pm 5$
مات	$10 \pm 3$
سورمات	$5 \pm 2$

نسبت تینر، هاردتر، افزودنی	هاردتر HP580
% ۵۰	هاردتر
% ۵۰-۳۰	تینر پلی اورتان بینک

فام  
سفید

شاط نگهداي

این مقصود پاید در فضای سرپیشه و دور از اشتعه مستقیم خوشبینی در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتیگراد تکهای شود. به لایل خود ملایر قابل استعمال در این مقصود پاید تهیه نهادن برای حفظ کار فراهم شود، از شعله آتش و همای از احتیاج بگذرد. از این اثمار ایجاد این اتفاق است، مخصوصاً هنگام اسقاطه این ماده "تازه" استفاده ایست این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخی مصرف کشته باشد ایجاد دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و بد خود، سرمه شود.

نکات ابتدی

۱. پوییند و بعدین آن بای سلامتی مضر است.
  ۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آرزوی می‌شود.
  ۳. خواردن سوسن‌بیان کاراگیری.
  ۴. طرف درسته را در چای چند نگاهی نمایید.
  ۵. در ازای منابع آتش را گذاری و از صرف سیگار و دخانیات جدا خودداری نمایید.
  ۶. از نفخ بخار خودداری کنید و تماس آن با پوست و جوش جلوگیری کنید.
  ۷. محتویات طرف را در آجنه فاضلاب خالی نمایید.
  ۸. در گاز دهان را اسیدات شده که داده تهدیه می‌نماییں. می‌باشد.

**پژوهی‌ها**

۱. مقاولو در برآوردهای گردشگری
۲. جلوه ارتباطی پکتواخت
۳. پوشش دهنده بالا
۴. خشک شدن سریع
۵. مقاوم در برآوردهای شوینده هانگی
۶. مقاومت آلات به چرک پذیری
۷. مهترایی عالی پذیری سطح
۸. سخت، بالا و مقاوم در بارهای ضربه و حراثش

بسته بندی	کیلوگرم / ه
۳ کیلوگرم	۱۲ کیلوگرم
تاریخ انقضا رنگ	تاریخ انقضا هادرنر
پیک سال	پیک سال
نکات کاربردی پاشش (سفید مات پلی اورت ۱۰.۱۰ BP580)	نتنگ پاشش
ایرس	بادی
۱۱۵ - ۱۳۶	۱/۵ - ۳/۰
۰/۲۳۳ - ۰/۱۸	۱/۳ - ۱/۸

آماده سازی سطح

سطح را پوشش آوران با استپلی استرینک که ترجیحاً با سبیده  
اماده شده ۲۳۰-۲۸۰ میلیمتری از سطح  
گرد و غاراً اوکی از سطح  
با مسافتی متناسب از سبیده درد و با  
امداد کرد و بعد کاملاً بای  
پاشش و ترکیب  
اماده شده حدود ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. کلیه جهیزات قابل  
استفاده با

(25°C, 45-65 RH, 100 g/m³)	زمان خشک شدن
دقدقہ ۳۰ - ۲۰	سطحی
دقدقہ ۷۰ - ۵۰	عمقی
ساعت ۲۵ - ۱۰	کامل

